



TRICOFLEX® YACHTING



+60
 -15 °C
 25 | 23
 bar



- 1 Rivestimento in PVC bianco flessibile
- 2 Strati intermedi di PVC espanso
- 3 Rinforzo tessile magliato
- 4 Strati intermedi di PVC espanso
- 5 Blu tubo interno

APPLICAZIONI

Riempimento e trasporto d'acqua.

MARCATURA

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

Tubo flessibile multifunzionale a 5 strati con rinforzo magliato.

Rivestimento esterno in PVC molto resistente agli UV, con armatura tessile poliestere magliata e anima liscia composta da due strati.

VANTAGGI

Flessibile e resistente. Lo strato esterno bianco lo rende particolarmente non appariscente su barche o intorno a piscine.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugelli dentellati con collare a banda. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.



mm mm mm bar bar mm	Bianco		
	15 m	25 m	50 m
12,5 18,2 2,85 25 10 125	063150		
15 21,1 3,05 25 10 135		063176	
19 26 3,5 23 9 180		063218	063263

Tamburo
80 m
063205