


TRICOFLEX® YACHTING



- 1 Białe pokrycie z elastycznego PCV
- 2 Pośrednie warstwy z PCV
- 3 Wzmocnienie trykotowe
- 4 Pośrednie warstwy z PCV
- 5 Niebieska warstwa wewnętrzna

PIĘCIOWARSTWOWY WĄŻ UNIwersalny ZE WZMOCNIENIEM TRYKOTOWYM.

Zewnętrzna powłoka z PCV, wkładka z włókna poliestrowego oraz dwie warstwy łączące.

ZASTOSOWANIE

Zasilanie wody

SEKTORY

Jachty, baseny

MARKOWANIE

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

ZALETY

Elastyczny i mocny. Biała, estetyczna warstwa zewnętrzna idealna na jachty i baseny.

ZŁĄCZA

Opaski GBS lub ślimakowe, szybkozłącza do wody.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na strony 114 do 117, kolumna A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Biały		
						15 m	25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150		
15	21,1	3,05	25	10	135		063176	
19	26	3,5	23	9	180		063218	063263

Bęben
80 m
063205