



TRICOFLEX®



- 1 Revestimiento doble capa de PVC amarillo o verde
- 2 La capa intermedia de color amarillo flexible de PVC
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 La capa intermedia de PVC blando negro
- 5 Alma negra lisa

APLICACIONES

Irrigación, expulsión y abastecimiento de agua.



MARCAJE

TRICOFLEX Soft & Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [N° lote]

Manguera flexible multicapa.

Revestimiento exterior en PVC, con un armazón textil tricotado en poliéster y alma negra lisa compuesta de dos capas.

VENTAJAS

La fabricación con capas múltiples, compuesta de un tricotado exclusivo y de doble capa de alma asegura al TRICOFLEX® una gran flexibilidad para una maniobrabilidad cómoda a la vez que una excelente resistencia a las flexiones repetidas y las pisadas, así como pocas deformaciones bajo presión.

A esto se añade el aspecto muy liso de la pared interior que facilita el paso del agua y garantiza así la regularidad del caudal.

De gran espesor y compuesto de materias de calidad, el TRICOFLEX® presenta una notable resistencia al envejecimiento con una buena conservación de la flexibilidad.

Su revestimiento exterior de PVC amarillo o verde le aporta una buena protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.

RACORES

Racores Express o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores automáticos para riego (hasta un diámetro de 19).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Amarillo			Verde	
						25 m	50 m	100 m	25 m	50 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	117135	117151	117016		
15	20,5	2,75	25	10	135	116861	116874	054426	117045	117051
19	25,3	3,15	23	9	180	116887	051546	054437	142916	051570
25	32,3	3,65	20	8	240	048273	048374	048363	048284	048385
30	39	4,5	20	8	300	048508	048510	048497		
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587		
40	51	5,5	20	8	400	048442	048453	048655		
50	63	6,5	20	8	500	048306	048341			