



TRICOFUEL®

40 | 25
bar+60
- 15
°C

- 1 Invelis exterior din PVC suplu, verde translucid special ptr.hidrocarburi
- 2 Ranforsare textila
- 3 Tub interior, lis, din PVC translucid special ptr.hidrocarburi

APLICATII

Tot ceea ce tine de combustibili. Pentru pompe, circulatori, arzatoare, pentru prevenirea inghetului, echipamente de incalzire... Transferul anumitor produse chimice: benzina, anumiți acizi și anumite baze, uleiuri, alcooluri*...

MARCAJ

TRICOFUEL [N° lot]

Furtun transparent pentru hidrocarburi.

Concepție trei straturi, doua straturi de PVC translucid între care este o armatură de fibră poliester.

AVANTAJE

Compoziția materialului acestui furtun este special studiată pentru transferul hidrocarburilor. Astfel își păstrează supletea chiar după folosiri intensive.

Poate suporta flexări repetate prezentând totuși o excelentă ținută la îmbătrânire.

Aspectul translucid atât la interior cât și la exterior, facilitează controlul vizual al transferului de fluide.

RACORDURI

Cuple rapide, racorduri rapide cu insertie sau canelate. Coliere cu banda cu acționare elicoidală cu surub sau cleme cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Fitingurile cu reducere se pot utiliza dacă nu deteriorează furtunul.

ȚINUTA CHIMICA

TRICOFUEL® nu se folosește pentru carburanți fără plumb. Alegeți în acest caz TECHNOBEL® PU sau TECHNOBEL® (P 55).

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113 coloana B.

	+/- mm		+/- mm						Verde	
									25 m	50 m
6,3	+/-0,3	11	+/-0,3	2,35	81	40	13	44	050985	
8	+/-0,5	14	+/-0,5	3	129	40	13	56	051162	
10	+/-0,5	16	+/-0,5	3	152	30	10	70	051246	051259
12	+/-0,6	19	+/-0,6	3,5	211	30	10	84	051204	051217
15	+/-0,6	23	+/-0,6	4	297	30	10	105	052274	
20	+/-0,8	28	+/-0,8	4	373	30	10	140	052680	052693
25	+/-0,8	32,5	+/-0,8	3,75	420	25	8	175	050843	050856
30	+/-1,0	39	+/-1,0	4,5	603	25	8	210	052883	

* cu excepția hidrocarburilor aromatice.