




TUBE PU CALIBRÉ POLYURETHANE



1 Poliuretan ; niebieski, czerwony, czarny lub przezroczysty.

ZASTOSOWANIE

Sterowanie pneumatyczne, transport płynów i czynników pod ciśnieniem: paliwo i smary, niektóre lakiery i rozpuszczalniki (patrz tabela na stronach 110 do 113).

MARKOWANIE

TUBE PU CALIBRE Ø int x Ø ext [N° partii]

Kalibrowana rurka o wysokiej precyzji z poliuretanu (twardość 98 shA).

Koncepcja jednowarstwowa z elastycznego przezroczystego lub kolorowego poliuretanu. Gładka ściana wewnętrzna i zewnętrzna.

ZALETY

Wąż PU kalibrowany charakteryzuje się doskonałą elastycznością i lekkością. Nasz proces produkcji przez kalibrację zapewnia dużą precyzję rozmiarową.

Posiada dobrą ogólną obojętność chemiczną, szczególnie w zakresie olejów oraz węglowodorów. Niski współczynnik tarcia jest zapewniony przez bardzo gładką teksturę wewnętrzną i zewnętrzną ściany.

Zróznicowane kolory umożliwiającą zlokalizowanie obwodów, a prezentacja w kartonie ułatwia układanie.

ZŁĄCZA

Samoblokujące złącza. Złącza w kształcie kielicha i osłony.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C. Kalibrowany wąż PU jest formalnie przeciwwskazany w przypadku przepływu kwasów, zasad oraz produktów wodnych o temperaturze przekraczającej 40°C.

Pakowanie w kartonach, * opakowanie foliowe

		+/-		+/-					Przezroczysty		Niebieski	
									25 m	100 m	25 m	100 m
2,5	4	+/- 0,1	0,75	+/- 0,1	9,2	30	10	12			070717	
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15	070762	070775	070788	070791
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	070823		070849	
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22	071107	071110	071123	071136
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30	072412		072413	072354*
8	12	+/- 0,15	2	+/- 0,15	76,4	27	9	35	070936		070949	

Pakowanie w kartonach

		+/-		+/-					Czarny		Czerwony
									25 m	100 m	25 m
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15	070804		071590
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	070865		071629
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22	071144	071155	
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30	072425		

Bębny (1) ø 320 mm x l. 270 mm (2) ø 450 mm x l. 350 mm

		+/-		+/-					L	Niebieski
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20	600	071023



Uwaga:
na bębnie, wąż może zawierać trzy połączone odcinki.

