



# WINDFLEX® 1500 PU



- 1 Osłonięte stalowe kotpaki
- 2 Ścianka z przezroczystego poliuretanu



## WĄŻ ESTRY-POLIURETANOWE WZMOCNIONY SPIRALĄ Z LINKĄ ANTYSTATYCZNĄ UMIESZCZONĄ W ŚCIANIE.

Model ciężki. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

### ZASTOSOWANIA

Pyły, Ganulaty, Szlam, Piasek, Cement, żużel itd.

### SEKTORY

Budownictwo, przemysł górniczy, przemysł drzewny i papierniczy, przemysł tworzyw sztucznych, pojazdy komunalne

### MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 1500 PU ↓ Ø int

[Nr partii]  
Made in France

Ø int mm	+/- mm	Ø ext mm	g/m	mbar	mm	Przeświecający	
						10 m	Mini zamówienia (m)
40	0/+2,0	1,5	440	700	60	174790	10
45	0/+2,0	1,5	490	600	68	174783	30
50	0/+2,0	1,5	550	600	75	174791	10
60	0/+2,0	1,5	750	550	90	174785	50
70	0/+2,0	1,5	860	500	105	174786*	30
76	0/+2,0	1,5	940	500	114	174787*	30
80	0/+2,0	1,5	970	450	120	174788*	50
90	0/+2,0	1,5	1140	450	135	174789*	30
100	0/+2,0	1,5	1320	400	150	174792	10
120	0/+2,0	1,5	1750	300	180	174645*	10
127	0/+2,0	1,5	1820	300	188	174646*	10
140	0/+2,0	1,5	2000	250	210	174647*	10
150	0/+2,0	1,5	2500	200	225	174648*	10
160	0/+2,0	1,5	2650	200	240	174649*	10
180	0/+2,0	1,5	3000	150	270	174650*	10
200	0/+2,0	1,5	3200	150	300	174651*	10

### ZALETY

Ściana o dużej grubości w 100% wykonana z mieszanki ester-poliuretanu i poliestru, wybranej ze względu na wysoką odporność na ścieranie, jest połączona ze stalowym wzmocnieniem metodą wytłaczania. Technika ta zapewnia gładką powierzchnię wewnętrzną i doskonałą elastyczność przy zachowaniu ogromnej odporności.

### ZŁĄCZA

Kołnierze do rur półciąćkie lub czopy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie była raniąca dla węża wewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim złączy źle obrobionych i tnących).

### ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ  
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

\* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)