

# WINDFLEX® 1500 PU



- 1 Sărmă din oțel învelit
- 2 Perete din poliuretan translucid



## FURTUN FLEXIBIL DIN POLIURETAN-ESTER, CU SPIRĂ DIN OȚEL CUPRAT ÎNCAPSULATĂ ÎN PERETE.

Recomandat pentru lucrari grele. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili.

### APLICATII

Transportul apelor incarcate cu moloz.

### SECTOARELE DE ACTIVITATE

Cariere si mine, constructii, industria lemnului și a hârtiei, industria plasticului, drumuri și șosele

### MARCAJ

↓ WINDFLEX® 1500 PU ↓ Ø int

[N° lot]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid	
						10 m	Mini de comandă (m)
40	0/+2,0	1,5	440	700	60	174790	10
45	0/+2,0	1,5	490	600	68	174783	30
50	0/+2,0	1,5	550	600	75	174791	10
60	0/+2,0	1,5	750	550	90	174785	50
70	0/+2,0	1,5	860	500	105	174786*	30
76	0/+2,0	1,5	940	500	114	174787*	30
80	0/+2,0	1,5	970	450	120	174788*	50
90	0/+2,0	1,5	1140	450	135	174789*	30
100	0/+2,0	1,5	1320	400	150	174792	10
120	0/+2,0	1,5	1750	300	180	174645*	10
127	0/+2,0	1,5	1820	300	188	174646*	10
140	0/+2,0	1,5	2000	250	210	174647*	10
150	0/+2,0	1,5	2500	200	225	174648*	10
160	0/+2,0	1,5	2650	200	240	174649*	10
180	0/+2,0	1,5	3000	150	270	174650*	10
200	0/+2,0	1,5	3200	150	300	174651*	10

### AVANTAJE

Peretele foarte gros din 100% poliuretan-ester ales pentru rezistența sa la abraziune, este realizat prin extruziune cu întărire din oțel. Această tehnică conferă o suprafață interioară netedă și o excelentă flexibilitate, păstrând în același timp o robustețe crescută.

### RACORDURI

Coliere semi-grele sau cu șurub. La diametre mici pot fi autoînșurubate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE  
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE,  
LA CERERE. CONSULTAȚI US.