

# WINDFLEX® 1500 PU



- 1 Spire en acier, gainé, couleur cuivre
- 2 Paroi en polyuréthane translucide



## TUYAU EN POLYURÉTHANE-ESTER RENFORCÉ PAR UNE SPIRALE EN ACIER, GAINÉE. RECOMMANDÉ POUR LES USAGES SÉVÈRES.

Matière polyuréthane classée ininflammable UL94 V2.

### APPLICATIONS

Transport d'eaux chargées de gravats, transfert de produits pulvérulents, granulés

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

Toutes industries, industries du bois et du papier, plasturgie, carrières, BTP

### MARQUAGE

↓ WINDFLEX® 1500 PU ↓ Ø int

[N° lot]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucide	
						10 m	mini de commande (m)
40	0/+2,0	1,5	440	700	60	174790	10
45	0/+2,0	1,5	490	600	68	174783	30
50	0/+2,0	1,5	550	600	75	174791	10
60	0/+2,0	1,5	750	550	90	174785	50
70	0/+2,0	1,5	860	500	105	174786*	30
76	0/+2,0	1,5	940	500	114	174787*	30
80	0/+2,0	1,5	970	450	120	174788*	50
90	0/+2,0	1,5	1140	450	135	174789*	30
100	0/+2,0	1,5	1320	400	150	174792	10
120	0/+2,0	1,5	1750	300	180	174645*	10
127	0/+2,0	1,5	1820	300	188	174646*	10
140	0/+2,0	1,5	2000	250	210	174647*	10
150	0/+2,0	1,5	2500	200	225	174648*	10
160	0/+2,0	1,5	2650	200	240	174649*	10
180	0/+2,0	1,5	3000	150	270	174650*	10
200	0/+2,0	1,5	3200	150	300	174651*	10

### AVANTAGES

La paroi de forte épaisseur 100% polyuréthane-ester polyester sélectionné pour sa résistance à l'abrasion, est assemblée par extrusion avec un renfort acier. Cette technique procure une surface intérieure très lisse et une excellente souplesse en gardant une extrême robustesse.

### RACCORDS

Collier semi-lourd ou tourillons. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne C de notre catalogue ou sur notre site web.

livraison en couronnes

NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE FABRIQUER D'AUTRES LONGUEURS ET D'AUTRES DIAMÈTRES SUR DEMANDE. NOUS CONSULTER.