



WINDFLEX® 400 PU



- ① Spirale in Kupferstahl
- ② Transluzente Polyurethanwand



ANWENDUNGEN

Belüftung, Absaugung von Luft und Rauch, Absaugung von Sägemehl und Spänen, Extraktion von Öldämpfen.

AUFDRUCK

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø inn

[Prod.Nr]
Made in France

Flexible Polyurethan-Ester-Hülle, verstärkt durch eine Stahlspirale.

verkupfert, Qualitätsfeder, eingekapselt in der Wand. Potentialausgleich der Installation durch Verbindung der Stahlspirale mit der Erde. Polyurethanmaterial als nicht brennbares UL94 V2 klassifiziert. Halogenfrei.

	mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Trasparent		2,2 m
							5 m	10 m	
51	0/+2,0	0,4	250	200	26			174733	
60	0/+2,0	0,4	300	150	30			174734	
70	0/+3,0	0,4	400	140	35			174747*	
76	0/+3,0	0,4	380	100	38			174735	
80	0/+3,0	0,4	400	100	40			174736	
90	0/+3,0	0,4	440	100	45			174748*	
102	0/+4,0	0,4	460	90	51			174737	
120	0/+4,0	0,4	540	80	60			174738	
127	0/+4,0	0,4	570	80	64			174739	
140	0/+4,0	0,4	620	60	70			174740	
152	0/+5,0	0,4	680	60	76			174741	
160	0/+5,0	0,4	710	50	80			174742	
180	0/+5,0	0,4	800	50	90			174743	
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102			174744	
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127			174745	
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152			174746	
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175			174749	
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174750*			
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174751*			
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174885*			

VORTEILE

Der WINDFLEX® 400 PU-Mantel verbindet extreme Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit, dank der Qualität seiner 100% Polyurethan-Ester-Wand. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und wiederholtes Biegen, bemerkenswert ist auch der große Temperaturbereich und die sehr gute Kompressibilität.

AUSSTATTUNG

Gängige eindrähtige Metallschellen. Die Möglichkeit, zwei Schlauchlängen mit identischem Durchmesser einfach zusammenzuschrauben, erweist sich in manchen Fällen (kleine Durchmesser) als praktisch. Achten Sie vor der Montage darauf, dass die innere Wandung nicht durch das Endstück beschädigt werden kann (z. B. durch schlecht entgratete, scharfkantige Fittings).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte C.

* Produkt nicht gelagert

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT, AUF ANFRAGE, ANDERE LÄNGEN UND DURCHMESSER HERZUSTELLEN. WENDEN SIE SICH AN UNS.

Lieferung in Kränen außer komprimierten Artikeln

