

WINDFLEX® 400 PU



- 1 Spire in Kupferstahl
- 2 Transluzente Polyurethanwand



FLEXIBLE POLYURETHAN-ESTER-HÜLLE, VERSTÄRKT DURCH EINE STAHLSPIRALE

verkupfert, Qualitätsfeder, eingekapselt in der Wand. Potentialausgleich der Installation durch Verbindung der Stahlspirale mit der Erde. Polyurethanmaterial als nicht brennbares UL94 V2 klassifiziert. Halogenfrei.

ANWENDUNGEN

Belüftung, Evakuierung von Luft und Rauch, Absaugung von Sägemehl und Spänen, Extraktion von Öldämpfen

EINSATZBEREICHE

Industrie im Allgemeinen, Holzindustrie

Lieferung in Kränzen außer komprimierten Artikeln

AUFDRUCK

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø inn

[Prod. Nr.]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Transparent		
						5 m	10 m	mini der ordnung (m)
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174733	10
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174734	10
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174747*	30
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174735	10
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174736	10
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174748*	30
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174737	10
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174738	10
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174739	10
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174740	10
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174741	10
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174742	10
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174743	10
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174744	10
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174745	10
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174746	10
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174749	10
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174750*		5
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174751*		5
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174884*		5

VORTEILE

Der WINDFLEX® 400 PU-Mantel verbindet extreme Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit, dank der Qualität seiner 100% Polyurethan-Ester-Wand. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und wiederholtes Biegen, bemerkenswert ist auch der große Temperaturbereich und die sehr gute Kompressibilität.

AUSSTATTUNG

Übliche monofile Metallhalsbänder. Das einfache Verschrauben von zwei Längen gleichen Durchmessers kann in manchen Fällen auch geeignet sein (kleine Durchmesser). Achten Sie vor der Montage darauf, dass die Spitze nicht schädlich für das Innenrohr ist (besonders schlecht entgratete Armaturen so scharf).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne C.

* Auf Anfrage (Verspätung: 4 Wochen)

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT, AUF ANFRAGE ANDERE LÄNGEN UND DURCHMESSER HERZUSTELLEN. WENDEN SIE SICH AN UNS.

Lieferung in Kränzen außer komprimierten Artikeln

