


WINDFLEX® 400 PU



- 1 Iglica ze stali z miedzi
2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ELASTYCZNA OSŁONA Z ESTRY-POLIURETANOWE, WZMOCNIONA STAŁOWĄ CEWKĄ MIEDZIANĄ, JAKOŚĆ SPRĘŻYNY, OBUDOWANA W ŚCIANIE.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych po przez połączenie spirali stalowej z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

ZASTOSOWANIA

Wentylacja, ewakuacja powietrza i dymu, zasysanie trocin i wiórów, ekstrakcja oparów oleju

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Przemysł ogólnie, przemysł drzewny

dostawa w wieńcach z wyjątkiem artykułów skompresowanych

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Przeświecający		
						5 m	10 m	Mini zamówienia (m)
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174733	10
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174734	10
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174747*	30
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174735	10
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174736	10
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174748*	30
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174737	10
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174738	10
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174739	10
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174740	10
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174741	10
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174742	10
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174743	10
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174744	10
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174745	10
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174746	10
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174749	10
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174750*		5
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174751*		5
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174884*		5



ZALETY

Powłoka PU WINDFLEX® 400 łączy wyjątkową elastyczność i wysoką wytrzymałość mechaniczną, dzięki jakości swojej 100% ściany z ester-poliuretanu. Doskonała odporność na ścieranie i wielokrotne zginanie, jest również niezwykła ze względu na szeroki zakres temperatur i bardzo dobrą prasowalność.

ZŁĄCZA

Zwykłe monofiliczne obroże metalowe. Proste wkładanie dwóch długości o tej samej średnicy może być również odpowiednie w niektórych przypadkach (małe średnice). Przed montażem należy uważać, aby końcówka nie była szkodliwa dla dętki (szczególnie o słabo odklejanych złączkach tak ostrych).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 114 do 117 kolumna C.

* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

dostawa w wieńcach z wyjątkiem artykułów skompresowanych

