



WINDFLEX® 600 PU AL



SIMULANZIEN A, B, C, D1

- Fruchtsäfte
- Spirituosen
- Wein
- Milch



- ① Spirale aus verzinktem Stahl
② Transluzente Polyurethanwand



ANWENDUNGEN

Abluft- und Rauch, Saug- und Sägemehl Späne, Extraktion von Öldämpfen.

AUFDRUCK

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø inn

[Prod.Nr]
Made in France

Schlauch aus Polyurethan-Ether-Hülle, verstärkt durch eine Stahlspirale verzinkt, Qualitätsspirale, eingefügt in die Wandung.

Die Erdung / Potentialausgleich, mit der technischen Anlage findet über den Anschluss der Stahlspirale an die Erdung statt. Polyurethanmaterial als nicht brennbares UL94 V2 klassifiziert. Halogenfrei.

	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Transparent	
							5 m	10 m
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*		



VORTEILE

Der WINDFLEX® 600 PU AL verbindet extreme Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit, dank der Qualität seiner 100% Polyurethan-Ether-Wand. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und wiederholtes Biegen, bemerkenswert ist auch der große Temperaturbereich und die sehr gute Kompressibilität.

AUSSTATTUNG

Gängige eindrähtige Metallschellen. Die Möglichkeit, zwei Schlauchlängen mit identischem Durchmesser einfach zusammenschrauben, erweist sich in manchen Fällen (kleine Durchmesser) als praktisch. Achten Sie vor der Montage darauf, dass die innere Wandung nicht durch das Endstück beschädigt werden kann (z. B. durch schlecht entgratete, scharfkantige Fittings).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte C.

Lieferung in Kränen außer komprimierten Artikeln

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT,
AUF ANFRAGE, ANDERE LÄNGEN
UND DURCHMESSER HERZUSTELLEN.
WENDEN SIE SICH AN UNS.