



WINDFLEX® 600 PU AL



SIMULANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- alcohol fuerte
- vinos
- leche



- 1 Alambre de acero cobrizo
2 Pared de poliuretano translúcido



APLICACIONES

Ventilación, evacuación de aire y humos, aspiración de serrín y virutas, extracción de vapor de aceite.



MARCAGE

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lote]
Made in France

Manguera flexible de poliuretano-éter, reforzada por una espiral de acero cobreado embebido en la pared. Calidad resorte.

Colocación de la equipotencialidad de la instalación por medio de la espiral de acero a tierra. Material de poliuretano clasificado como UL94 V2 no inflamable. Libre de halógenos.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	mbar	mm	Transparente	
						5 m	10 m
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*	
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*	
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*	



VENTAJAS

La manguera WINDFLEX® 600 PU AL combina una extrema flexibilidad y una resistencia mecánica muy grande, conferidas por la calidad de su pared 100% poliuretano a base de éter. De excelente resistencia a la abrasión y a las flexiones repetidas, también es notable por su amplio rango de temperatura de servicio y su excelente compresibilidad.

RACORES

Abrazaderas metálicas habituales. El simple atornillado de dos largos con el mismo diámetro puede servir también en ciertos casos (pequeños diámetros).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna C.

Entrega en rollos excepto artículos comprimidos.

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR OTRAS LONGITUDES Y OTROS DIÁMETROS A PETICIÓN. CONSULTARNOS.