



## WINDFLEX® 600 PU AL



## SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C, D1

- sok owocowy
- mocne alkohole
- wina
- mleko

250 | 10  
mbar

+90

-40



°C



1 Iglica ze stali z miedziany

2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



## ZASTOSOWANIE

Transport pneumatyczny: wiórów i opłzków, suchych materiałów spożywczych, strakcja oparów oleju.

## MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[Nr partii]  
Made in France

Elastyczna osłona z eter-poliuretanowy, wzmocniona stalową cewką miedzianą, jakoś sprężyny, obudowana w ścianie.

Ekwipotyczność instalacji poprzez połączenie stalowej spirali z ziemią. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

|     | +/-    |     |      |     |     | Przezroczysty |         |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|---------------|---------|
|     |        |     |      |     |     | 5 m           | 10 m    |
| 40  | 0/+2,0 | 0,6 | 250  | 250 | 25  |               | 174720  |
| 51  | 0/+2,0 | 0,6 | 290  | 250 | 32  |               | 174721  |
| 60  | 0/+2,0 | 0,6 | 340  | 200 | 37  |               | 174719* |
| 70  | 0/+3,0 | 0,6 | 430  | 140 | 43  |               | 174731  |
| 80  | 0/+3,0 | 0,6 | 500  | 100 | 49  |               | 174760* |
| 90  | 0/+3,0 | 0,6 | 550  | 100 | 56  |               | 174761* |
| 102 | 0/+4,0 | 0,6 | 560  | 90  | 63  |               | 174722  |
| 120 | 0/+4,0 | 0,6 | 710  | 80  | 74  |               | 174723  |
| 127 | 0/+4,0 | 0,6 | 750  | 80  | 78  |               | 174730  |
| 140 | 0/+4,0 | 0,6 | 830  | 80  | 86  |               | 174762* |
| 152 | 0/+5,0 | 0,6 | 900  | 60  | 94  |               | 174724  |
| 160 | 0/+5,0 | 0,6 | 940  | 60  | 99  |               | 174725  |
| 180 | 0/+5,0 | 0,6 | 1060 | 50  | 111 |               | 174726  |
| 203 | 0/+5,0 | 0,6 | 1250 | 50  | 125 |               | 174727  |
| 254 | 0/+5,0 | 0,6 | 1560 | 50  | 157 |               | 174728  |
| 305 | 0/+6,0 | 0,6 | 1880 | 30  | 188 |               | 174729  |
| 350 | 0/+6,0 | 0,6 | 2620 | 20  | 216 |               | 174763* |
| 400 | 0/+6,0 | 0,6 | 3000 | 20  | 247 | 174764*       |         |
| 500 | 0/+6,0 | 0,6 | 3750 | 10  | 309 | 174765*       |         |
| 600 | 0/+6,0 | 0,6 | 5000 | 10  | 370 | 174614*       |         |



## ZALETY

Wąż Windflex® 600 PU AL łączy ogromną elastyczność z wysoką odpornością mechaniczną za sprawą budowy ściany w 100% wykonanej z poliuretanu-eter na bazie eteru. Posiada ona dużą odporność na ścieranie i wielokrotne zginanie, a także funkcjonuje w szerokim zakresie temperatur i cechuje się dużą ścisłością.

## ZŁĄCZA

Należy uważać przed montażem, by końcówka nie była raniąca dla węża wewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim złoczy źle obrobionych i tnących).

## ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 110 do 113 kolumna C.

dostawa w wieńcach z wyjątkiem  
artykułów skompresowanych

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ  
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.