

# WINDFLEX® 600 PU AL



- 1 Spire aus verzinktem Stahl
- 2 Transluzente Polyurethanwand



## SCHLAUCH AUS POLYURETHAN-ETHER-HÜLLE, VERSTÄRKT DURCH EINE STAHLSPIRALE VERZINKT, QUALITÄTSSPIRALE, EINGEFÜGT IN DIE WANDUNG.

Die Erdung / Potentialausgleich, mit der technischen Anlage findet über den Anschluss der Stalspirale an die Erdung statt. Polyurethanmaterial als nicht brennbares UL94 V2 klassifiziert. Halogenfrei.

### ANWENDUNGEN

Aufschlüsselung, Abluft- und Rauch, Saug- und Sägemehl Späne, Extraktion von Öldämpfen

### EINSATZBEREICHE

Industrie allgemein, Holzindustrie


Windflex® 600 PU AL geeignet zur Förderung von trocknen Lebensmitteln.

### AUFDRUCK

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø inn

[Prod. Nr.]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Transparent		
						5 m	10 m	mini der ordnung (m)
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	10
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		5



### VORTEILE

Der WINDFLEX® 600 PU AL verbindet extreme Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit, dank der Qualität seiner 100% Polyurethan-Ether-Wand. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und wiederholtes Biegen, bemerkenswert ist auch der große Temperaturbereich und die sehr gute Kompressibilität.

### AUSSTATTUNG

Übliche monofile Metallhalsbänder. Das einfache Verschrauben von zwei Längen gleichen Durchmessers kann in manchen Fällen auch geeignet sein (kleine Durchmesser). Achten Sie vor der Montage darauf, dass die Spitze nicht schädlich für das Innenrohr ist (besonders schlecht entgratete Armaturen so scharf).

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne C.

\* Auf Anfrage (Verspätung: 4 Wochen)

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT, AUF ANFRAGE ANDERE LÄNGEN UND DURCHMESSER HERZUSTELLEN. WENDEN SIE SICH AN UNS.

Lieferung in Kränzen außer komprimierten Artikeln