





WINDFLEX® 805 PU



- 1 Iglica ze stali z miedzi
2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Ssanie i przesyłanie wszystkich typów proszki i granulki.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 805 PU ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Elastyczna osłona z estry-poliuretanowe, wzmocniona stalową cewką miedzianą, jakość sprężyny, obudowana w ścianie.

Ekwipotyczność instalacji poprzez połączenie stalowej spirali z ziemią. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy do średnicy 160 włącznie.

	mm	+/- mm		mm		g/m		mbar		mm	Przezroczysty	
											5 m	10 m
30	0/+2,0	0,5	190	350	27							174772*
51	0/+2,0	0,6	405	300	46							174703
60	0/+2,0	0,6	470	250	55							174704
70	0/+3,0	0,6	550	200	64							174773*
76	0/+3,0	0,6	600	200	69							174705
80	0/+3,0	0,6	640	150	73							174706
90	0/+3,0	0,6	720	150	82							174774*
102	0/+4,0	0,7	910	150	93							174707
120	0/+4,0	0,7	1150	100	109							174708
127	0/+4,0	0,7	1230	100	115							174709
140	0/+4,0	0,7	1350	100	127							174710
152	0/+5,0	0,7	1480	100	138							174711
160	0/+5,0	0,7	1550	100	145							174712
180	0/+5,0	0,7	2110	100	164							174715
203	0/+5,0	0,8	2400	50	185							174716
254	0/+5,0	0,8	3000	50	231							174717
305	0/+6,0	0,8	3550	50	277							174718
350	0/+6,0	0,8	4110	50	318							174775*
400	0/+6,0	0,8	4760	20	364						174776*	
500	0/+6,0	0,8	5880	10	455						174777*	
600	0/+6,0	0,8	7000	10	545						174615*	

ZALETY

Osłona WINDFLEX® 805 PU oferuje doskonały kompromis pomiędzy wysoką elastycznością i potwierdzoną testami wytrzymałością mechaniczną. Grubość ścianki i skok spirali umożliwiają dopasowanie do najczęściej stosowanych średnic, aby sprostać najczęstszemu zapotrzebowaniu. Stalowa spirala jest pokryta PCW w kolorze miedzianym od średnicy 180 mm włącznie.

ZŁĄCZA

Zwykłe monofiliczne obroże metalowe. Proste wkręcanie dwóch długości o tej samej średnicy może być również odpowiednie w niektórych przypadkach (małe średnice). Przed montażem należy uważać, aby końcówka nie była szkodliwa dla dętki (szczególnie o słabo odklejanych złączkach tak ostrych).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 110 do 113 kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.