


WINDFLEX® 600 PU AL



- 1 Iglica ze stali z miedziany
- 2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ELASTYCZNA OSŁONA Z ETER-POLIURETANOWY, WZMOCNIONA STALOWĄ CEWKĄ MIEDZIANĄ, JAKOŚĆ SPRĘŻYNY, OBUDOWANA W ŚCIANIE.

Ekwipotyczność instalacji poprzez połączenie stalowej spirali z ziemią. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

ZASTOSOWANIA

Transport pneumatyczny: wiórów i opiłków, suchych materiałów spożywczych, strakcja oparów oleju

SEKTORY

Przemysł drzewny, przemysł chemiczny


WINDFLEX® 600 PU AL
nadaje się tylko do suchych produktów.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	mbar	mm	Przeświecający		
						5 m	10 m	Mini zamówienia (m)
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	10
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		5
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*		5



ZALETY

Wąż Windflex® 600 PU AL łączy ogromną elastyczność z wysoką odpornością mechaniczną za sprawą budowy ściany w 100% wykonanej z poliuretanu-eter na bazie eteru. Posiada ona dużą odporność na ścieranie i wielokrotne zginanie, a także funkcjonuje w szerokim zakresie temperatur i cechuje się dużą ściśliwością.

ZŁĄCZA

Należy uważać przed montażem, by końcówka nie była raniąca dla węża wewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim złączy źle obrobionych i tnących).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 114 do 117 kolumna C.

* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

dostawa w wieńcach z wyjątkiem
artykułów skompresowanych