

WINDFLEX® 600 PU AL



(EU) N°10/2011



+90

-40



- 1 Spirala din oțel coppery
2 Perete din poliuretan translucid



ȚESĂTURĂ FLEXIBILĂ DIN POLIURETAN-ETER, ARMATĂ CU O BOBINĂ DE OȚEL PLACATĂ CU ZINCATĂ, CALITAT IZVOR, ÎNCAPSULATĂ ÎN PERETE.

Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirii de oțel la pământ. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili. Fără halogeni.

APLICATII

Ventilație, evacuare aer și fum, aspirație de rumegus și aschii, extracție de vapori de ulei

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, industria de prelucrare a lemnului

SUBSTANȚE SYMULUJĂCE A, B, C, D1


- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

| mm | +/- mm | mm | g/m | mbar | mm | Translucid | | |
|-----|--------|-----|------|------|-----|------------|---------|---------------------|
| | | | | | | 5 m | 10 m | Mini de comandă (m) |
| 40 | 0/+2,0 | 0,6 | 250 | 250 | 25 | | 174720 | 10 |
| 51 | 0/+2,0 | 0,6 | 290 | 250 | 32 | | 174721 | 10 |
| 60 | 0/+2,0 | 0,6 | 340 | 200 | 37 | | 174719* | 30 |
| 70 | 0/+3,0 | 0,6 | 430 | 140 | 43 | | 174731 | 10 |
| 80 | 0/+3,0 | 0,6 | 500 | 100 | 49 | | 174760* | 30 |
| 90 | 0/+3,0 | 0,6 | 550 | 100 | 56 | | 174761* | 30 |
| 102 | 0/+4,0 | 0,6 | 560 | 90 | 63 | | 174722 | 10 |
| 120 | 0/+4,0 | 0,6 | 710 | 80 | 74 | | 174723 | 10 |
| 127 | 0/+4,0 | 0,6 | 750 | 80 | 78 | | 174730 | 10 |
| 140 | 0/+4,0 | 0,6 | 830 | 80 | 86 | | 174762* | 20 |
| 152 | 0/+5,0 | 0,6 | 900 | 60 | 94 | | 174724 | 10 |
| 160 | 0/+5,0 | 0,6 | 940 | 60 | 99 | | 174725 | 10 |
| 180 | 0/+5,0 | 0,6 | 1060 | 50 | 111 | | 174726 | 10 |
| 203 | 0/+5,0 | 0,6 | 1250 | 50 | 125 | | 174727 | 10 |
| 254 | 0/+5,0 | 0,6 | 1560 | 50 | 157 | | 174728 | 10 |
| 305 | 0/+6,0 | 0,6 | 1880 | 30 | 188 | | 174729 | 10 |
| 350 | 0/+6,0 | 0,6 | 2620 | 20 | 216 | | 174763* | 10 |
| 400 | 0/+6,0 | 0,6 | 3000 | 20 | 247 | 174764* | | 5 |
| 500 | 0/+6,0 | 0,6 | 3750 | 10 | 309 | 174765* | | 5 |
| 600 | 0/+6,0 | 0,6 | 5000 | 10 | 370 | 174614* | | 5 |



AVANTAJE

Furtunul WINDFLEX® 600 PU AL combină flexibilitate extremă și rezistență mecanică ridicată datorită calității peretelui eteric pe bază de poliuretan 100% base eter. Rezistență excelentă la abraziune și îndoire repetată, este, de asemenea, remarcabilă pentru gama largă de temperaturi și compresibilitatea foarte bună.

RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoînsuburate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu
excepția articolelor comprimate