



Gaine SPIRABEL® PUA1



SIMULANTS A, B, C, D1



- jus de fruits
- alcools forts
- vins
- lait



- 1 Jonc en PVC rigide
- 2 Paroi en polyuréthane translucide
- 3 Fil conducteur en cuivre

APPLICATIONS

Aspiration de sciure et copeaux, évacuation d'air, de fumées, transfert de produits alimentaires pulvérulents, ventilation.



MARQUAGE

PUA1 Ø int [N° lot]

Gaine souple en polyuréthane-éther, renforcée par un jonc en PVC rigide noyé dans la paroi et munie d'un fil conducteur.

AVANTAGES

La gaine SPIRABEL® PU A1 offre une grande résistance mécanique tout en conservant une excellente flexibilité. Sa paroi intérieure lisse garantit un passage fluide. Alimentaire, elle est également équipée d'un fil de cuivre pour une mise à la masse facile.

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofil habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne C.

Ø mm	+/- mm	mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucide
								10 m
30	+/- 0,8	0,4	3	190	500	45		150128
38	+/- 0,8	0,5	3,2	230	400	57		150157
40	+/- 0,8	0,5	3,3	250	400	60		150009
45	+/- 1,0	0,5	3,4	280	400	67		150160
50	+/- 1,0	0,5	3,5	340	400	75		150012
60	+/- 1,0	0,5	3,4	410	400	90		150025
63	+/- 1,0	0,5	3,6	430	400	94		150186
70	+/- 1,0	0,5	4,2	500	400	105		150199
76	+/- 1,0	0,5	4,4	550	400	114		150202
80	+/- 1,0	0,5	4,5	610	400	120		150031
90	+/- 1,0	0,6	4,4	715	400	135		150215
100	+/- 1,0	0,6	4,7	820	400	150		150044
110	+/- 1,1	0,6	5,2	890	300	165		150228
120	+/- 1,2	0,6	5,5	950	300	180		150057
150	+/- 1,5	0,7	6,4	1360	300	300		150086
160	+/- 1,6	0,8	6,5	1550	300	320		150099
200	+/- 2,0	0,8	6,8	2100	300	400		150115