

T 1947



100 | 45
bar

+60
-20
°C



- 1 Invelis exterior din PVC rosu, suplu
- 2 Ranforsare din poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu, negru

**FURTUNURILE T1947 SUNT
CONFORME NORMEI NF EN 1947:2014
(TIP A CLASA 2)**



NF 377
148.TSR.07
www.marque-nf.com

Furtunuri semirigide pentru masinile pompierilor, prim - ajutor.

Conceput ca termoplastic, cu armatura textila din fibre de poliester. Este conform normei NF EN 1947:2014 tip A clasa 2.

Marcaj Categorie 1 MATERIELS SAPEURS POMPIERS 148.TSR.07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 1 TYPE A2 VERSION S.EN 1947:2014. PN 15 BAR [Trimestrul/An] [N° lot]

Marcaj Categorie 2 MATERIELS SAPEURS POMPIERS 148.TSR.07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 2 TYPE A2. EN 1947:2014. PN 40 BAR [Trimestrul/An] [N° lot]

AVANTAJE

Usoare si flexibile, furtunurile T1947 suporta cu usurinta socurile si strivirile. Ele au o buna capacitate de infasurare pe tamburii masinilor de pompieri, fara a se aplatiza. Prin invelisul lor exterior, rezistent la ultraviolete si la abraziune, furtunurile T1947 au o excelenta rezistenta la imbatrinire.

RACORDURI

Racorduri obisnuite pentru furtunuri de stingere a incendiilor, GFR sau Storz cu buca de sertizare. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

Categorie	mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Rosu	
										20 m	40 m
1	25.5	+/- 0.5	33.3	+/- 0.4	3.9	466	45	15	440	125746	125865
2	25.5	+/- 0.5	34.2	+/- 0.4	4.4	519	100	40	480	125759	