

## SPIRABEL® SI

18  
9  
bar700  
500  
mbar

(EU) N°10/2011

BUTIRALATES &lt; 0,1 %

+60  
-15  
°C

Furtunuri multifunctionale, ranforsate cu o spirala alba antisoc prinsa intr-un perete din PVC suplu, transparent.

## APLICATII

- Refulari si aspiratii in lucrari usoare
- Irigatii
- Pompe
- Semanatori
- Transferul pudrelor



## SECTOARELE DE ACTIVITATE

- Agricultura, Industrie

## SIMULANTS A, B, C

- sucuri de fructe

- vinuri



1 Spirala alba din PVC rigid antisoc

2 Perete galben transparent din PVC suplu

Marcaj

SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIM A, B, C [N° lot]

## AVANTAJE

SPIRABEL®S.I. este un furtun rezistent, flexibil si economic. Suprafata sa interioara, foarte neteda reduce pierderile de sarcina. Suprafata sa exterioara neteda (pana la diametrul de 60) usureaza montare racordurilor cu toate tipurile de coliere. Peretele sau, transparent, permite vizualizarea lichidelor.

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 104 - 107, coloana A. pentru transferul hidrocarburilor, va recomandam sa folositi SPIRABEL®MDSO sau SPIRABEL®PU A2.

## ATENIE

In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinuta cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Perete galben translucid	
								25 m	50 m
20	+/- 0.6	2.4	230	18	6	700	60		191664
25	+/- 0.6	2.5	280	18	6	600	75	033377	033300
30	+/- 0.6	2.5	340	18	6	600	90	033388	033311
32	+/- 0.6	2.5	360	16	5	600	95	032642	032655
35	+/- 0.6	3	455	15	5	500	105	032658	
38	+/- 0.6	2.8	480	15	5	500	115	032661	
40	+/- 0.6	2.9	500	15	5	500	120	033390	033322
45	+/- 0.6	3.1	595	15	5	500	135	033393	
50	+/- 0.6	3.2	720	15	5	500	150	033401	033333
55	+/- 0.6	3.3	755	15	5	500	165	033405	
60	+/- 0.6	3.2	840	15	5	500	180		033491
80	+/- 0.6	4.5	1310	9	3	500	320	033538	
90	+/- 0.6	4.8	1620	9	3	500	360	033524	
102	+/- 0.6	5.2	2000	9	3	500	550	033366	

