

U-JET® SEWER CLEANING HOSE



- 1 Revêtement en polyuréthane noir mat
- 2 Double renforcement aramide tressé
- 3 Âme noire PVC

TUYAU D'HYDROCURATION POUR LA HAUTE PRESSION EN USAGES SÉVÈRES.

APPLICATIONS

Vidange et assainissement

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Hydrocurage

MARQUAGE

U-JET TRICOFLEX SEWER CLEANING HOSE DN 25mm WP 250 bar / 3600 PSI [N° lot]

AVANTAGES

U-JET® est un tuyau d'hydrocurage facile d'utilisation. Sa conception légère et flexible permet le nettoyage de canalisation sans difficulté et optimise l'intervention. Testé suivant la norme ISO 6945, U-JET® atteint les standards actuels en matière de résistance à l'abrasion et révèle une grande endurance dans les environnements difficiles.

Chaque flexible est accompagné de son certificat de pression d'épreuve à 375 bar pour en garantir la sécurité.

RACCORDS

Les flexibles sont équipés de raccords BSP male et femelle. Les raccords peuvent être vendus séparément.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques sur www.tricoflex.com, colonne A pour la couche intérieure, colonne B pour le recouvrement.

U-Jet® ne convient pas pour les véhicules dont la pompe de recyclage est refroidie par l'eau de curage recyclée. Nous consulter.

mm		+/- mm		mm		g/m		bar		bar		mm		Noir	
25	+/-0.8	38	+/-1.0	6.25	750	625	250	300	120 m	240 m	153600	153604			
25	+/-0.8	38	+/-1.0	6.25	750	625	250	300	120 m	240 m	153600	153604			

RACCORDS SEULS



mm	mm	1 raccord mâle + 1 douille
25	38,7	059013



mm	mm	1 raccord femelle + 1 douille
25	38,7	059014

