



FLEXI SPRAY®

PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX

60

bar

+50

- 20

°C



- 1 Powłoka PE, odporna na rozpuszczalniki i ścieranie.
- 2 Warstwa pośrednia z bardzo miękkiego kryształu PE
- 3 Wzmocnienie tekstylne
- 4 Antystatyczna ścianka wewnętrzna z LDPE w kolorze czarnym

ZASTOSOWANIE

Wąż antystatyczny specjalnie zaprojektowany do rozpylania farb.



MARKOWANIE

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_ PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_ Ø Złącza ID – PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «Rok produkcji» - MADE IN FRANCE = [Nr partii]

Bardzo elastyczny wąż antystatyczny.

4-warstwowa, super miękka konstrukcja PE ze wzmocnieniem z włókna poliestrowego o wysokiej wytrzymałości

ZALETY

FLEXI SPRAY® to wysokiej jakości wąż do natrysku farb. Jego elastyczność i lekkość ułatwiają obsługę podczas użycia, a zrównoważone wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilność.

Bardzo wytrzymały, był testowany w 10.000 cyklach ciśnienia, co gwarantuje długą żywotność.

Przy gwarantowanej rezystywności < 10⁶ Ω·m (mierzonej zgodnie z normą NF EN ISO 8031), FLEXI SPRAY® odprowadza ładunki elektrostatyczne i zapewnia zwiększone bezpieczeństwo w środowiskach łatwopalnych, takich jak kabiny lakiernicze czy w obecności węglowodorów.

ZŁĄCZA

Aby zachować ciągłość elektryczną, należy zapewnić metalowe złącza: NPS, ekspresowe, zaciskane lub wciskane, opaska ślimakowa, z czopem lub nakrętką motylkową. Złącza skręcane. Zacisk jest możliwy za pomocą nieraniących złączy. Przed montażem upewnij się, że końcówka nie uszkodzi rury wewnętrznej (szczególnie w przypadku źle zeszlifowanych, a tym samym ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna E.

	+/-		+/-						Pomarańczowy				
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	25	152,5	175	250	450
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	126018	126019			126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	126118	126119		126120	
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	126152	126153	126154		