



FLEXI SPRAY®



POTRIVIT SITE-URILOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX



60

bar

+50

- 20

°C



- 1 Acoperire din PE rezistentă la solvenți și la abraziune.
- 2 Strat intermediar din PE transparentă extra-flexibilă
- 3 Ranforsare textilă
- 4 Perete interior din LDPE neagră antistatică

APLICATII

Furtun antistatic conceput special pentru pulverizarea vopselelor.

MARCAJ

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE _ PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_ Ø Racorduri ID – PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «anul de productie» - MADE IN FRANCE = [N° lot]

Furtun antistatic, foarte suplu.

Design cu 4 straturi din PE extra-flexibil cu ranforsare din fibră de poliester de înaltă rezistență.

AVANTAJE

FLEXI SPRAY® este un furtun premium pentru pulverizarea vopselelor. Flexibilitatea și greutatea redusă facilitează manipularea în timpul utilizării, iar armătura echilibrată asigură o stabilitate excelentă.

Foarte rezistent, a fost testat pe 10.000 de cicluri de presiune, garantând o durată lungă de viață.

Cu o rezistivitate garantată $< 10^6 \Omega \cdot m$ (măsurată conform NF EN ISO 8031), FLEXI SPRAY® evacuează sarcinile electrostatice și oferă siguranță sporită în medii inflamabile, cum ar fi cabinele de vopsire sau în prezența hidrocarburilor.

RACORDURI

Pentru a păstra continuitatea electrică, prevedeați racorduri metalice: NPS, expres, rapide biconice sau cu ștuț canelat, colier cu bandă, cu șurub sau cu urechi. Racorduri cu compresie. Sertizarea este posibilă cu racorduri netăioase. Aveți grijă înainte de montare ca ștuțul să nu deterioreze tubul interior (în special cazul racordurilor prost debavurate, deci tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana E.

	+/- mm		+/- mm							Portocaliu				
										25	152,5	175	250	450
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25		126018	126019			126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50		126118	126119		126120	
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80		126152	126153	126154		