

FLEXI SPRAY



- 1 PE-Beschichtung, beständig gegen Lösungsmittel und Abrieb.
- 2 Textil-Verstärkung
- 3 Zwischenlage aus durchsichtigem, hochbiegsamem PE
- 4 Innenauskleidung aus schwarzem antistatischem LDPE

ANTISTATISCHER SCHLAUCH EXTRAFLEXIBEL.

Vierlagiger Aufbau aus extrem elastischem PE mit hochfester Polyesterfaserverstärkung.

ANWENDUNGEN

Antistatischer Schlauch, der speziell für das Aufspritzen von Anstrichmitteln entwickelt wurde

EINSATZBEREICHE

Werkstätten, Automobilindustrie, Kunststoffindustrie, Montagewerke.

Geeignet für Standorte,
ATEX-Richtlinie
Antistatischer Widerstand
$10^6 \Omega/m$ NF EN ISO 8031

AUFDRUCK

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_ PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_Ø Einbindungen ID - PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «Herstellungsjahr» - MADE IN FRANCE = [Prod nr]

VORTEILE

FLEXI SPRAY ist ein hochwertiger Schlauch für Farbspritzverfahren. Durch seine Flexibilität und Leichtigkeit ist er einfach zu handlen. Seine ausgewogene Verstärkung sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität. Der FLEXI SPRAY-Schlauch leitet elektrostatische Ladungen ab und bietet somit erhöhte Sicherheit beim Einsatz in entflammbarer Umgebung (Lackierkabinen, Anwesenheit von Kohlenwasserstoffen...) Er ist sehr widerstandsfähig und wird mit 10.000 Druckzyklen getestet, was eine lange Lebensdauer garantiert.

EINBINDUNGEN

Um die elektrische Kontinuität zu wahren, empfiehlt sich die Verwendung metallischer Fittings: NPS, Schnellkupplungen, Schnellverbinder mit Dichtkegeln oder Schlauchtüllen, Band-, Gelenkbolzen- oder Zweioherschellen. Fittings mit Überwurfmutter. Das Crimpen ist mit beschädigungssicheren Fittings möglich. Vor der Montage darauf achten, dass das Endstück das Innenrohr nicht beschädigt (insbesondere bei schlecht entgrateten und daher scharfen Fittings).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Siehe chemische Beständigkeitstabelle, Spalte E.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Orange				
									25	152,5	175	250	450
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	126018	126019			126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	126118	126119		126120	
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	126152	126153	126154		



FIXLÄNGEN FLEXI SPRAY



Küplungen 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini bes (PC/Karton)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7

Küplungen 3/8'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini bes (PC/Karton)
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6

FIXLÄNGEN AIR JET



Küplungen 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini bes (PC/Karton)
6,5	5	125275	8
	7,5	125276	8
	10	125277	7
	15	125278	4
8	7,5	125288	8
	10	125289	6
	15	125290	6
9,5	5	125491	8
	7,5	125492	8
	15	125493	4