

FLEXI SPRAY

60
bar

+50

- 20

°C



- 1 Powłoka PE, odporna na rozpuszczalniki i ścieranie.
- 2 Warstwa pośrednia z bardzo miękkiego kryształu PE
- 3 Wzmocnienie tekstylne
- 4 Antystatyczna ścianka wewnętrzna z LDPE w kolorze czarnym

BARDZO ELASTYCZNY WĄŻ ANTYSTATYCZNY.

4-warstwowa, super miękka konstrukcja PE ze wzmocnieniem z włókna poliestrowego o wysokiej wytrzymałości

ZASTOSOWANIA

Wąż antystatyczny specjalnie zaprojektowany do rozpylania farb.

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Warsztaty, przemysł motoryzacyjny, tworzywa sztuczne, montażownie.

PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX
REZYSTYWNOŚĆ <math>< 10^6 \Omega/M</math>
WG NF EN ISO 8031

MARKOWANIE

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_PAINT DISSIPATER HOSE— Ø INT_ Ø Złącza ID - PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «Rok produkcji» - MADE IN FRANCE = [Nr partii]

ZALETY

FLEXI SPRAY to wysokiej klasy wąż do rozpylania farb. Jego elastyczność i lekkość ułatwiają poruszanie się podczas użytkowania, a wyważone wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilność.

Zdolność FLEXI SPRAY do odprowadzania ładunków elektrostatycznych jest gwarancją bezpieczeństwa w przypadku stosowania w środowiskach łatwopalnych (kabiny lakiernicze, obecność węglowodorów itp.)

Bardzo wytrzymały, testowany w 10 000 cyklach ciśnieniowych, gwarantuje długą żywotność.

ZŁĄCZA

Aby zachować ciągłość elektryczną, należy zapewnić metalowe złącza: NPS, ekspresowe, zaciskane lub wciskane, opaska ślimakowa, z czopem lub nakrętką motylkową. Złącza skręcane. Zacisk jest możliwy za pomocą nieraniających złączy. Przed montażem upewnij się, że końcówka nie uszkodzi rury wewnętrznej (szczególnie w przypadku źle zeszlifowanych, a tym samym ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz kolumna E w tabeli odporności chemicznej.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Pomarańczowy				
									25	152,5	175	250	450
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	126018	126019			126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	126118	126119		126120	
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	126152	126153	126154		



PRZEWOD FLEXI SPRAY



ZŁĄCZA 1/4"			
⊗ (mm)	L (m)	Od	Mini zam (Sz/karton)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7

ZŁĄCZA 3/8"			
⊗ (mm)	L (m)	Od	Mini zam (Sz/karton)
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6

PRZEWOD AIR JET



ZŁĄCZA 1/4"			
⊗ (mm)	L (m)	Od	Mini zam (Sz/karton)
6,5	5	125275	8
	7,5	125276	8
	10	125277	7
	15	125278	4
8	7,5	125288	8
	10	125289	6
	15	125290	6
9,5	5	125491	8
	7,5	125492	8
	15	125493	4