



SPIRABEL® MDSE



990

mbar



15 | 6

bar

+60

- 25

°C



- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
2 Perete din PVC suplu gris. Interior lis.

APLICATII

Vidanjari și asanari, echipamentul camioanelor și rezervoarelor de îngrășăminte.



MARCAJ

SPIRABEL MDSE Ø int [N° lot]

Furtun suplu la frig, pentru utilizari standard in conditii grele de lucru ranforsat cu o spirala din PVC rigid antisoc prinsa intrun perete din PVC suplu.

AVANTAJE

Usor si in acelasi timp foarte usor de manevrat pe vreme rece, el are o excelenta rezistenta la aspiratie, refulare si strivire. Peretele lui interior lis asigura pierderi minime de sarcina si evita zonele de acumulari. Furtunul SPIRABEL® MDSE gris este, prin culoarea sa, potrivit mai ales, pentru lucrari de vidanjarie si asanare.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemain sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir (SERFLEX). Nu se recomanda coliere cu banda si încetire, întrucat nu asigura etanseitate perfecta la scurgeri și maresc riscul spargerii și ruperii spirei. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

Pentru transferul de petrol și ulei în recomandam folosirea SPIRABEL® MDSO.

În general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

	+/- mm							Gris		
								20 m	30 m	50 m
19	+/-0.8	2,1	290	15	5	950			166914*	
25	+/-0.8	3,4	370	15	5	950	88		166913*	
32	+/-0.8	3,6	515	15	5	950	112		166916*	
38	+/-0.8	4	623	15	5	950	133		166918*	
40	+/-0.8	4,3	721	15	5	990	140		166920	
51	+/-1.0	4,7	1055	15	5	990	179		166925	
60	+/-1.0	5	1200	12	4	990	211		166927	
63	+/-1.0	5,3	1274	12	4	990	221		166929*	
76	+/-1.0	5,6	1748	12	4	990	266		166934	
80	+/-1.0	5,7	1851	12	4	990	280			166938
102	+/-1.0	7,1	2697	9	3	990	357		166943	
120	+/-1.2	7,7	3250	6	2	990	540		166950*	
127	+/-1.3	8,2	3612	6	2	990	572	166951		
151	+/-1.5	9,5	4950	6	2	990	680	166953		