


THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL



1. Învâls din PVC Soft antimicrobian alimentar albastru care nu se pateaza, degresabil, si rezistent la detergenti si dezinfectanti
2. 4. Strat de inalta aderență alimentară
3. Ranforsare textila din poliester de inalta tenacitate
5. Tub interior din PVC Soft antimicrobian temperatura, suplu, alb, alimentară rezistent la detergent si dezinfectanti

FURTUN DIN NOUA GENERATIE PENTRU SPALARI PANA LA 100°C, INCONTINUU.

Concepție în cinci straturi, de calitate alimentară cu înaltă rezistență termică și cu înaltă aderență între tubul interior și înveliș. Rezistent la grăsimi și la soluții de detergenți și dezinfectanți uzuali.

APLICATII

Spalari industriale (10 bari la 100°C maxim)

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria agroalimentară, Comerț, artizanat, Abatoare, Diferite industrii

SIMULANTS A, B, C

- sucuri de fructe
- vinuri



MARCAJ

= THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL (EU) N°10/2011 ALIMENTAIRE Ø int [PL] bar / 100°C [N° lot] =

AVANTAJE

THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL este mai suplu și mai rezistent la temperatura înaltă. Este un furtun cu coeficient de siguranță ridicat: suportă bine socurile termice, socuri hidraulice, cicluri de presiune până la 100°C, în continuu și chiar până la 120°C, punctual. Reciclabil, nu se patează, rezistent la diverse soluții de spălare din industria agroalimentară, este un nou standard pentru spălări profesionale. THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL își păstrează performanțele la temperatură și împiedică bacteriile să crească.

RACORDURI

THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL poate fi prevăzut cu toate tipurile de racorduri asamblate cu cleme și îmbinări.

Se va asigura ca se respecta urmatoarele precautii:

- racordurile se vor asambla sigur; lungimea lor trebuie să fie de două ori diametrul interior.
- în cazul fixării cu clema, este recomandată utilizarea a 2 cleme, care trebuie restrânse după prima utilizare la temperatură.
- ondularea este soluția cea mai adecvată, dar trebuie efectuată după preîncălzirea timp de 30 secunde a capătului furtunului în apă cu temperatura de 60°C.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana B.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 20°C bar	 100°C bar	 20°C bar	 100°C bar	 mm	Albastru	
											20 m	40 m
13	+/-0.6	22	+/-1.0	4,5	306	90	45	30	15	80	145571	145584
16	+/-0.8	25	+/-1.0	4,5	358	90	45	30	15	95	145655	145668
19	+/-0.9	28	+/-1.25	4,5	408	90	45	30	15	115	145671	145684
25	+/-1.0	34	+/-1.25	4,5	513	78	39	26	13	150	145597	145697

