




TUBE PU CALIBRÉ POLYURETHANE



1 Poliuretan, albastru, rosie, negru sau translucida

APLICATII

Comenzi pneumatice, transportul fluidelor si lichidelor sub presiune : produse chimice, combustibili si lubrifianti, anumite lacuri si cativa solventi (vezi tabelul de la pag. 110 - 113).

MARCAJ

TUBE PU CALIBRE Ø int x Ø ext [N° lot]

Tub calibrat de mare precizie din poliuretan (duritate 98 shA).

Conceptie monostrat din poliuretan suplu, translucid sau colorat. Lis la interior si exterior.

AVANTAJE

TUBUL PU CALIBRE se remarcă prin flexibilitate și greutate mică. Procedeul nostru de fabricare prin calibrare îi asigură o mare precizie dimensională. Are o bună inerție chimică în general și în particular la uleiuri și hidrocarburi.

Coeficientul său mic de frecare este asigurat de o textură foarte lăsa a peretelui exterior și interior.

Variatatea de culori a tubului, permite identificare ușoară a circuitelor

RACORDURI

Racorduri cu autoblocare. Racorduri tip lalea sau cu cap rabatabil.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C. Furtunul Tube PU calibré este categoric contraindicat pentru trecerea acizilor, bazelor și a produselor apoase cu o temperatură mai mare de 40°C.

Role in cutii (sau * in pungi)													
Ø int	Ø ext	+/-	Ø int	+/-	g/m	Presiune max	Presiune min	Presiune max	Presiune min	Translucida		Albastru	
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	bar	bar	25 m	100 m	25 m	100 m
2,5	4	+/- 0,1	0,75	+/- 0,1	9,2	30	10	12				070717	
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15		070762	070775	070788	070791
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20		070823		070849	
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22		071107	071110	071123	071136
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30		072412		072413	072354*
8	12	+/- 0,15	2	+/- 0,15	76,4	27	9	35		070936		070949	

Role in cutii													
Ø int	Ø ext	+/-	Ø int	+/-	g/m	Presiune max	Presiune min	Presiune max	Presiune min	Negru		Rosu	
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	bar	bar	25 m	100 m	25 m	
4	6	+/- 0,1	1	+/- 0,12	19	30	10	15		070804		071590	
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20		070865		071629	
6	8	+/- 0,1	1	+/- 0,12	26,8	27	9	22		071144	071155		
7,5	10	+/- 0,15	1,25	+/- 0,15	41,3	24	8	30		072425			

Tamburi													
(1) Ø 320 mm x l. 270 mm					(2) Ø 450 mm x l. 350 mm								
Ø int	Ø ext	+/-	Ø int	+/-	g/m	Presiune max	Presiune min	Presiune max	Presiune min	L	Albastru		
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	bar	bar				
5,5	8	+/- 0,1	1,25	+/- 0,12	32	27	9	20		600	071023		



Atentie :
pe tambur, furtunul poate include
doua sectiuni, deci 3 lungimi ar putea
fi conectate.