

TUBE PU CALIBRÉ POLYURETHANE

+80
30 | 24
bar

- 15
°C



1 Poliuretán, albastru, rosie, negru sau translucida

TUB CALIBRAT DE MARE PRECIZIE DIN POLIURETAN (DURITATE 98 SHA).

Conceptie monostrat din poliuretán suplú, translucid sau colorat. Lis la interior si exterior.

APLICATII

Comenzi pneumatice, transportul fluidelor si lichidelor sub presiune : produse chimice, combustibili si lubrifianti, anumite lacuri si cativa solventi (vezi tabelul de la pag.114 - 117)

SECTOARELE DE ACTIVITATE

La toate tipurile de masini, la partea de automatizare : un numar mare de industrii care au linii de asamblare, de ambalare etc. Laboratoare

MARCAJ

TUBE PU CALIBRE Øint x Øext [N° lot]

AVANTAJE

TUBUL PU CALIBRE se remarcá prin flexibilitate si greutate mica. Procedeul nostru de fabricare prin calibrare ii asigura o mare precizie dimensionala. Are o buna inertie chimica in general si in particular la uleiuri si hidrocarburi.

Coeficientul sau mic de frecare este asigurat de o textura foarte lisa a peretelui exterior si interior.

Varietatea de culori a tubului, permite identificare usoara a circuitelor

RACORDURI

Racorduri cu autoblocare. Racorduri tip leala sau cu cap rabatabil.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C. Furtunul Tube PU calibré este categoric contraindicat pentru trecerea acizilor, bazelor si a produselor apoase cu o temperatura mai mare de 40°C.

Role in cutii (sau * in pungi)

Øint mm	Øext mm	+/- mm	Øint mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Translucida		Albastru	
									25 m	100 m	25 m	100 m
2,5	4	+/-0,1	0,75	+/-0,1	9,2	30	10	12			070717	
4	6	+/-0,1	1	+/-0,12	19	30	10	15	070762	070775	070788	070791
5,5	8	+/-0,1	1,25	+/-0,12	32	27	9	20	070823		070849	
6	8	+/-0,1	1	+/-0,12	26,8	27	9	22	071107	071110	071123	071136
7,5	10	+/-0,15	1,25	+/-0,15	41,3	24	8	30	072412		072413	072354*
8	12	+/-0,15	2	+/-0,15	76,4	27	9	35	070936		070949	



Role in cutii

Øint mm	Øext mm	+/- mm	Øint mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Negru		Rosu
									25 m	100 m	25 m
4	6	+/-0,1	1	+/-0,12	19	30	10	15	070804		071590
5,5	8	+/-0,1	1,25	+/-0,12	32	27	9	20	070865		071629
6	8	+/-0,1	1	+/-0,12	26,8	27	9	22	071144	071155	
7,5	10	+/-0,15	1,25	+/-0,15	41,3	24	8	30	072425		

Tamburi (1) Ø 320 mm x l. 270 mm (2) Ø 450 mm x l. 350 mm

Øint mm	Øext mm	+/- mm	Øint mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	L	Albastru
									600	071023
5,5	8	+/-0,1	1,25	+/-0,12	32	27	9	20		



Atentie :

pe tambur, furtunul poate include doua sectiuni, deci 3 lungimi ar putea fi conectate.