


## WINDFLEX® 600 PU AL



- 1 Spirala din oțel coppery
- 2 Perete din poliuretan translucid



### ȚESĂTURĂ FLEXIBILĂ DIN POLIURETAN-ETER, ARMATĂ CU O BOBINĂ DE OȚEL PLACATĂ CU ZINCATĂ, CALITAT IZVOR, ÎNCAPSULATĂ ÎN PERETE.

Aducerea instalației la echipotențialitate prin legarea spirei de oțel la pământ. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili. Fără halogeni.

#### APLICATII

Ventilație, evacuare aer și fum, aspirație de rumegus și aschii, extracție de vapori de ulei

#### SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, industria de prelucrare a lemnului

WINDFLEX® 600 PU AL  
potrivit pentru trecerea  
pudrelor și a granulelor alimentare.

#### MARCAJ

↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lot]  
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid		
						5 m	10 m	Mini de comandă (m)
40	0/+2,0	0,6	250	250	25		174720	10
51	0/+2,0	0,6	290	250	32		174721	10
60	0/+2,0	0,6	340	200	37		174719*	30
70	0/+3,0	0,6	430	140	43		174731	10
80	0/+3,0	0,6	500	100	49		174760*	30
90	0/+3,0	0,6	550	100	56		174761*	30
102	0/+4,0	0,6	560	90	63		174722	10
120	0/+4,0	0,6	710	80	74		174723	10
127	0/+4,0	0,6	750	80	78		174730	10
140	0/+4,0	0,6	830	80	86		174762*	20
152	0/+5,0	0,6	900	60	94		174724	10
160	0/+5,0	0,6	940	60	99		174725	10
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111		174726	10
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125		174727	10
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157		174728	10
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188		174729	10
350	0/+6,0	0,6	2620	20	216		174763*	10
400	0/+6,0	0,6	3000	20	247	174764*		5
500	0/+6,0	0,6	3750	10	309	174765*		5
600	0/+6,0	0,6	5000	10	370	174614*		5



#### AVANTAJE

Furtunul WINDFLEX® 600 PU AL combină flexibilitate extremă și rezistență mecanică ridicată datorită calității peretelui eteric pe bază de poliuretan 100% base eter. Rezistență excelentă la abraziune și îndoire repetată, este, de asemenea, remarcabilă pentru gama largă de temperaturi și compresibilitatea foarte bună.

#### RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. La diametre mici pot fi autoînsuburate. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

#### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE  
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu  
excepția articolelor comprimate