


WINDFLEX® 400 AS



- 1 Spirala din oțel cupru
- 2 Perete din poliuretan translucid



FURTUN FLEXIBIL, ANTISTATIC, DIN POLIETER URETAN, ÎNTĂRIT CU O SPIRĂ DIN OȚEL PENTRU ARCURI, DE CALITATE SUPERIOARĂ, ACOPERITĂ CU CUPRU ȘI INSERATĂ ÎN PEREȚII FURTUNULUI.

Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ. Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2. Nu conține halogen.

APLICATII

Ventilație industrială, extracția aerului, a fumului și a vaporilor de ulei. Aspirarea rumegușului și a așchiilor fine.

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industrie în general, industria lemnului

Potrivit site-urilor în conformitate cu Directiva ATEX
Rezistivitate <106 Ω/m
conform NF EN ISO 8031

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 400 AS-H ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid		
						5 m	10 m	Mini de comandă (m)
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174678*	30
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174679*	30
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174680*	30
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174681*	30
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174682*	30
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174683*	30
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174684*	30
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174685*	10
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174686*	10
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174687*	10
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174688*	10
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174689*	10
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174690*	10
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174672*	10
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174673*	10
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174674*	10
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174675*	10
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174676*		5
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174677*		5
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174613*		5



2,2 m

AVANTAJE

Extrem de flexibil și compresibil, WINDFLEX® 400 AS este rezistent la abraziune și la îndoiri repetate. Armătura sa din poliuretan pe bază de eter este antistatic în toată masa. Egalizarea potențialului electric al instalației se face prin conectarea spiralei de oțel la pământ.

Componentele sunt conforme normei RoHS, conferind o rezistență foarte bună la efectele hidrolizei și microorganismelor.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unifilare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesorilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.



1,1 m

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu
excepția articolelor comprimate



m