



WINDFLEX® 805 AL



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C, D1

- sok owocowy
- mocne alkohole
- wina
- mleko

300 | 10
mbar

+90

-40



°C



1 Iglica ze stali z miedzi

2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Zasysanie i przesyłanie wszystkich rodzajów pyłu, kurzu, cząsteczek, opiłków, wiórów.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 805 PU AL (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Elastyczna osłona z poliuretanu-eteru wzmocniona stalową spiralą miedziową jakości sprężyny, obudowana w ścianie.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez połączenie stalowej spirali z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

	mm	+/- mm		mm		g/m		mbar		mm	Przezroczysty	
											5 m	10 m
32		0/+4,0	0,7		210	300	29					174813*
38		0/+4,0	0,7		270	300	35					174814*
40		0/+4,0	0,7		280	300	36					174766*
51		0/+4,0	0,7		405	300	46					174781*
60		0/+4,0	0,7		470	250	55					174767*
70		0/+4,0	0,7		550	200	64					174770*
76		0/+4,0	0,7		600	200	69					174779*
80		0/+4,0	0,7		640	150	73					174780*
90		0/+4,0	0,7		720	150	82					174782*
102		0/+4,0	0,7		910	150	93					174793*
110		0/+4,0	0,7		1080	150	100					174812*
120		0/+4,0	0,7		1150	100	109					174794*
127		0/+4,0	0,7		1230	100	115					174795*
140		0/+4,0	0,7		1350	100	127					174796*
152		0/+5,0	0,7		1480	100	138					174798*
160		0/+5,0	0,7		1550	100	145					174799*
203		0/+5,0	0,8		2300	50	185					174802*
254		0/+5,0	0,8		2900	50	231					174803*
300		0/+6,0	0,8		3460	50	277					174804*
350		0/+6,0	0,8		3980	50	318					174816*
400		0/+6,0	0,8		4550	20	364				174817*	
500		0/+6,0	0,8		5700	10	455				174818*	
600		0/+6,0	0,8		7000	10	545				174616*	

Zalety

Osłona WINDFLEX® 805 AL oferuje doskonały kompromis pomiędzy wysoką elastycznością i potwierdzoną testami wytrzymałością mechaniczną. Grubość ścianki i skok spirali umożliwiają dopasowanie do najczęściej stosowanych średnic, aby sprostać najczęstszemu zapotrzebowaniu.

Złącza

Zwykle metalowe opaski zaciskowe. W niektórych przypadkach (małe średnice) odpowiednie może być również zwykłe skręcanie dwóch odcinków o tej samej średnicy. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku żle uformowanych i ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 110 do 113 kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.