



## WINDFLEX® 805 AL



(EU) N°10/2011

## SUBSTANȚE SYMULUJĂCE A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

300 | 10  
mbar

+90

-40



°C

1  
2

Spirala din oțel cupru

Perete din poliuretan translucid



## APLICAȚII

Aspirarea și transferul tuturor tipurilor de pulberi și granule, pilitură, așchii.

## MARCAJ

↓ WINDFLEX® 805 PU AL (EU) N°10/2011 ↓ Ø int

[N° lot]  
Made in France

Furtun flexibil din polieter uretan, întărit cu o spirală din oțel pentru arcuri, de calitate superioară, acoperit cu cupru, inserată în pereții furtunului.

Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ. Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2. Nu conține halogen.

|     | mm     | +/-<br>mm |      | g/m |     | mbar |  | mm      | Translucid |      |
|-----|--------|-----------|------|-----|-----|------|--|---------|------------|------|
|     |        |           |      |     |     |      |  |         | 5 m        | 10 m |
| 32  | 0/+4,0 | 0,7       | 210  | 300 | 29  |      |  |         | 174813*    |      |
| 38  | 0/+4,0 | 0,7       | 270  | 300 | 35  |      |  |         | 174814*    |      |
| 40  | 0/+4,0 | 0,7       | 280  | 300 | 36  |      |  |         | 174766*    |      |
| 51  | 0/+4,0 | 0,7       | 405  | 300 | 46  |      |  |         | 174781*    |      |
| 60  | 0/+4,0 | 0,7       | 470  | 250 | 55  |      |  |         | 174767*    |      |
| 70  | 0/+4,0 | 0,7       | 550  | 200 | 64  |      |  |         | 174770*    |      |
| 76  | 0/+4,0 | 0,7       | 600  | 200 | 69  |      |  |         | 174779*    |      |
| 80  | 0/+4,0 | 0,7       | 640  | 150 | 73  |      |  |         | 174780*    |      |
| 90  | 0/+4,0 | 0,7       | 720  | 150 | 82  |      |  |         | 174782*    |      |
| 102 | 0/+4,0 | 0,7       | 910  | 150 | 93  |      |  |         | 174793*    |      |
| 110 | 0/+4,0 | 0,7       | 1080 | 150 | 100 |      |  |         | 174812*    |      |
| 120 | 0/+4,0 | 0,7       | 1150 | 100 | 109 |      |  |         | 174794*    |      |
| 127 | 0/+4,0 | 0,7       | 1230 | 100 | 115 |      |  |         | 174795*    |      |
| 140 | 0/+4,0 | 0,7       | 1350 | 100 | 127 |      |  |         | 174796*    |      |
| 152 | 0/+5,0 | 0,7       | 1480 | 100 | 138 |      |  |         | 174798*    |      |
| 160 | 0/+5,0 | 0,7       | 1550 | 100 | 145 |      |  |         | 174799*    |      |
| 203 | 0/+5,0 | 0,8       | 2300 | 50  | 185 |      |  |         | 174802*    |      |
| 254 | 0/+5,0 | 0,8       | 2900 | 50  | 231 |      |  |         | 174803*    |      |
| 300 | 0/+6,0 | 0,8       | 3460 | 50  | 277 |      |  |         | 174804*    |      |
| 350 | 0/+6,0 | 0,8       | 3980 | 50  | 318 |      |  |         | 174816*    |      |
| 400 | 0/+6,0 | 0,8       | 4550 | 20  | 364 |      |  | 174817* |            |      |
| 500 | 0/+6,0 | 0,8       | 5700 | 10  | 455 |      |  | 174818* |            |      |
| 600 | 0/+6,0 | 0,8       | 7000 | 10  | 545 |      |  | 174616* |            |      |

## AVANTAJE

WINDFLEX® 805 AL oferă un compromis excelent între o mare flexibilitate și o rezistență mecanică dovedită. Grosimea peretelui și sensul pasului spiralei se adaptează diametrelor, pentru a răspunde celor mai curente necesități.

## RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unificare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

## TINUTĂ CHIMICĂ

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE  
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE.  
CONSULTAȚI US.