




WINDFLEX® 805 EH



1 Spirale in acciaio rivestito
2 Parete in poliuretano translucido



APPLICAZIONI

Aspirazione e trasferimento di tutti i tipi di polveri e granuli, limatura, trucioli.

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int

[N° lotto]
Made in France

Guaina flessibile in poliuretano-etero, rinforzata da una spirale di acciaio ramato, qualità molla, incapsulata nella parete.

Equipotenzialità dell'impianto tramite collegamento a terra della spirale in acciaio. Materiale in poliuretano classificato non infiammabile UL94 V2.

	mm	+/ - mm	mm	g/m	mbar	mm	Traslucido
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*	10 m
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*	

VANTAGGI

La guaina WINDFLEX® 805 EH offre un ottimo compromesso tra altissima flessibilità e comprovata resistenza meccanica. Spessore della parete e passo della spirale adatti, in base ai vari diametri, a soddisfare le più comuni esigenze.

RACCORDI

Fascette metalliche a filo singolo convenzionali. In alcuni casi (diametri piccoli) il semplice avvitamento di due lunghezze dello stesso diametro può anche essere indicato. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedere la tabella della resistenza chimica dei tubi da pagina 110 a 113 column C.

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE
ALTRI LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI
SU RICHIESTA. CONSULTARCI.