




WINDFLEX® 805 EH



- 1 Osłonięte stalowe osłonięte
2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Zasysanie i przesyłanie wszystkich rodzajów pyłu, kurzu, cząsteczek, opiłków, wiórów.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Elastyczna osłona z poliuretanu-eteru wzmocniona stalową spiralą miedziową jakości sprężyny, obudowana w ścianie.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez połączenie stalowej spirali z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

						Przezroczysty
mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	10 m
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*

ZALETY

Osłona WINDFLEX® 805 EH oferuje doskonały kompromis pomiędzy wysoką elastycznością i potwierdzoną testami wytrzymałością mechaniczną. Grubość ścianki i skok spirali umożliwiają dopasowanie do najczęściej stosowanych średnic, aby sprostać najczęstszemu zapotrzebowaniu.

ZŁĄCZA

Zwykle metalowe opaski zaciskowe. W niektórych przypadkach (małe średnice) odpowiednie może być również zwykłe skręcanie dwóch odcinków o tej samej średnicy. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku żle uformowanych i ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 110 do 113 kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.