





WINDFLEX® 805 EH



- 1 Sărmă din oțel învelit
2 Perete din poliuretan translucid



APLICAȚII

Aspirarea și transferul tuturor tipurilor de pulberi și granule, pilitură, așchii.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Furtun flexibil din polieter uretan, întărit cu o spirală din oțel pentru arcuiri, de calitate superioară, acoperit cu cupru, inserată în pereții furtunului.

Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ. Material poliuretanic, clasat neinflamabil UL94 V2.

						Translucid
mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	10 m
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*

AVANTAJE

WINDFLEX® 805EH oferă un compromis excelent între o bună flexibilitate și o rezistență mecanică dovedită. Grosimea peretelui și sensul pasului spirei se adaptează diametrelor, pentru a răspunde celor mai curente necesități.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unificare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTĂ CHIMICĂ

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE.
CONSULTAȚI US.