

WINDFLEX® 805 EH



- 1 Osłonięte stalowe osłonięte
- 2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ELASTYCZNA OSŁONA Z POLIURETANU-ETERU WZMOCNIONA STALOWĄ SPIRALĄ MIEDZIOWANĄ JAKOŚCI SPRĘŻYNY, OBUDOWANA W ŚCIANCE.

Grubość ścianki od 0,7 do 0,8 mm. Odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez połączenie stalowej spirali z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

ZASTOSOWANIA

Zasysanie i odprowadzanie wszystkich rodzajów pyłu, kurzu, cząsteczek, opiłków, wiórów.

SEKTORY

Wszystkie gałęzie przemysłu, rolnictwo. Osłona zaprojektowana specjalnie z myślą o budowie dróg.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Ø int mm	+/- mm	Ø ext mm	g/m	mbar	mm	Prześwieraający	
						10 m	Mini zamówienia (m)
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*	20
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*	20

ZALETY

Osłona WINDFLEX® 805EH oferuje doskonały kompromis pomiędzy wysoką elastycznością i potwierdzoną testami wytrzymałością mechaniczną. Grubość ścianki i skok spirali umożliwiają dopasowanie do najczęściej stosowanych średnic, aby sprostać najczęstszym zapotrzebowaniom.

ZŁĄCZA

Zwykłe metalowe opaski zaciskowe. W niektórych przypadkach (małe średnice) odpowiednie może być również zwykłe skręcanie dwóch odcinków o tej samej średnicy. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku źle uformowanych i ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 114 do 117 kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)