

WINDFLEX® 805 EH



- 1 Sărmă din oțel învelit
- 2 Perete din poliuretan translucid



FURTUN FLEXIBIL DIN POLIETER URETAN, ÎNTĂRIT CU O SPIRĂ DIN OȚEL PENTRU ARCURI, DE CALITATE SUPERIOARĂ, ACOPERIT CU CUPRU, INSERATĂ ÎN PEREȚII FURTUNULUI.

Grosimea peretelui: între 0,7 și 0,8 mm. Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ. Material poliuretanic, clasat neinflamabil UL94 V2.

APLICATII

Aspirarea și îndepărtarea tuturor tipurilor de pulberi și granule, pilitură, așchii.

DOMENII DE ACTIVITATE

Toate domeniile industriale, agricultură. Furtun flexibil, special conceput pentru lucrările de construcții ale drumurilor.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid	
						10 m	Mini de comandă (m)
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*	20
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*	20

AVANTAJE

WINDFLEX® 805EH oferă un compromis excelent între o bună flexibilitate și o rezistență mecanică dovedită. Grosimea peretelui și sensul pasului spiralei se adaptează diametrelor, pentru a răspunde celor mai curente necesități.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unifilare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesorilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCER
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE.
CONSULTAȚI US.