WINDFLEX® 805 EH



1. Spire en acier, gainée
2. Paroi en polyuréthane translucide



APPLICATIONS

Aspiration et transfert de tous types de poudres et granulés, limaille, copeaux légers.

MARQUAGE ↓ WINDFLEX® 805 PU EH ↓ Ø int [N° lot] Made in France

Gaine souple en polyuréthane-éther, renforcée par une spire en acier gainé, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.

Epaisseur de la paroi de 0,7 à 0,8mm. Mise à l'équipotentialité de l'installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Matière polyuréthanne classée ininflammable UL94 V2.

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucide 10 m
180	0/+5,0	0,7	1950	120	200	174824*
200	0/+5,0	0,8	2200	100	222	174825*

AVANTAGES

Conçue pour la voirie et l'équipement de tondeuses à gazon industrielles, la gaine WINDFLEX® 805 EH offre un excellent compromis entre une très grande souplesse et une résistance mécanique éprouvée. L'épaisseur de sa paroi et son pas de spire s'adaptent aux diamètres pour répondre aux besoins les plus courants.

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Le simple vissage de deux longueurs de même diamètre peut également convenir dans certains cas (petits diamètres). Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne C.

livraison en couronnes

NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE FABRIQUER D'AUTRES LONGUEURS ET D'AUTRES DIAMÈTRES SUR DEMANDE.
NOUS CONSULTER.

* Produit non stocké