




# WINDFLEX® 1308 PU



- 1 Bobina de acero revestido  
2 Pared de poliuretano translúcido



## APLICACIONES

Succión y transferencia de polvo, granulados, partículas abrasivas, vapores de aceite.

## MARCAJE

↓ WINDFLEX® 1308 PU ↓ Ø int

[Nº lote]  
Made in France

**Manguera de poliuretano-éster reforzada con espiral de acero, calidad muelle, revestida. Recomendado para usos severos.**

Material de poliuretano clasificado como no inflamable UL94 V2.

| Ø mm | +/- mm | Ø mm | g/m  | mbar | mm  | Transparente |         |
|------|--------|------|------|------|-----|--------------|---------|
|      |        |      |      |      |     | 5 m          | 10 m    |
| 40   | 0/+2,0 | 0,9  | 360  | 450  | 48  |              | 174840* |
| 50   | 0/+2,0 | 0,9  | 400  | 400  | 60  |              | 174841* |
| 60   | 0/+2,0 | 0,9  | 490  | 350  | 72  |              | 174843* |
| 70   | 0/+2,0 | 0,9  | 630  | 350  | 84  |              | 174844* |
| 76   | 0/+2,0 | 0,9  | 680  | 300  | 91  |              | 174845* |
| 80   | 0/+2,0 | 0,9  | 700  | 300  | 96  |              | 174846* |
| 90   | 0/+2,0 | 0,9  | 800  | 300  | 108 |              | 174847* |
| 102  | 0/+2,0 | 1,1  | 980  | 300  | 122 |              | 174848* |
| 110  | 0/+2,0 | 1,1  | 1140 | 250  | 132 |              | 174849* |
| 120  | 0/+2,0 | 1,1  | 1240 | 250  | 144 |              | 174850* |
| 130  | 0/+2,0 | 1,1  | 1400 | 200  | 156 |              | 174852* |
| 140  | 0/+2,0 | 1,1  | 1450 | 200  | 168 |              | 174851* |
| 150  | 0/+2,0 | 1,2  | 1550 | 200  | 180 |              | 174835* |
| 160  | 0/+2,0 | 1,2  | 1650 | 160  | 192 |              | 174853* |
| 180  | 0/+2,0 | 1,2  | 1850 | 150  | 216 |              | 174837* |
| 200  | 0/+2,0 | 1,2  | 2350 | 120  | 240 |              | 174836* |
| 225  | 0/+2,0 | 1,3  | 2400 | 100  | 270 |              | 174639* |
| 250  | 0/+2,0 | 1,3  | 2700 | 100  | 300 |              | 174640* |
| 300  | 0/+2,0 | 1,3  | 4100 | 90   | 360 |              | 174641* |
| 350  | 0/+2,0 | 1,3  | 4750 | 90   | 420 | 174642*      |         |
| 400  | 0/+2,0 | 1,3  | 5400 | 80   | 480 | 174643*      |         |
| 500  | 0/+2,0 | 1,3  | 7300 | 40   | 600 | 174644*      |         |

## VENTAJAS

La manguera espiral WINDFLEX® 1308 PU, de gran flexibilidad, presenta una excelente resistencia a la depresión, la abrasión y a la flexión repetida. Su superficie interior muy lisa limita las pérdidas de carga. Equipotencialidad mediante la conexión de la espiral de acero en ambos extremos.

## RACORES

Abrazaderas semi-pesadas o espigas Antes del montaje, asegúrese de que la punta no dañe el tubo interior (especialmente en el caso de racores mal desbarbados y, por lo tanto, afilados).

## COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna C.

entrega en coronas

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR OTRAS LONGITUDES Y OTROS DIÁMETROS A PETICIÓN. CONSULTARNOS.