




WINDFLEX® 1308 PU



1 Spirale in acciaio con guaina
2 Parete in poliuretano translucido



APPLICAZIONI

Aspirazione e trasferimento di polveri, granuli, particelle abrasive, fumi oleosi.

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 1308 PU ↓ Ø int

[N° lotto]
Made in France

Tubo in poliuretano-estere rinforzato da una spirale in acciaio, qualità molla, con guaina.

Articolo consigliato per utilizzi intensi. Materiale in poliuretano classificato non infiammabile UL94 V2.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	mbar	Ø min	Traslucido	
						5 m	10 m
40	0/+2,0	0,9	360	450	48		174840*
50	0/+2,0	0,9	400	400	60		174841*
60	0/+2,0	0,9	490	350	72		174843*
70	0/+2,0	0,9	630	350	84		174844*
76	0/+2,0	0,9	680	300	91		174845*
80	0/+2,0	0,9	700	300	96		174846*
90	0/+2,0	0,9	800	300	108		174847*
102	0/+2,0	1,1	980	300	122		174848*
110	0/+2,0	1,1	1140	250	132		174849*
120	0/+2,0	1,1	1240	250	144		174850*
130	0/+2,0	1,1	1400	200	156		174852*
140	0/+2,0	1,1	1450	200	168		174851*
150	0/+2,0	1,2	1550	200	180		174835*
160	0/+2,0	1,2	1650	160	192		174853*
180	0/+2,0	1,2	1850	150	216		174837*
200	0/+2,0	1,2	2350	120	240		174836*
225	0/+2,0	1,3	2400	100	270		174639*
250	0/+2,0	1,3	2700	100	300		174640*
300	0/+2,0	1,3	4100	90	360		174641*
350	0/+2,0	1,3	4750	90	420	174642*	
400	0/+2,0	1,3	5400	80	480	174643*	
500	0/+2,0	1,3	7300	40	600	174644*	

VANTAGGI

Guaina molto flessibile, la guaina WINDFLEX® 1308 PU ha un'eccellente resistenza alla depressione, all'abrasione e alla flessione ripetuta. La sua superficie interna molto liscia limita le perdite di carico. Equipotenzialità tramite collegamento della spirale in acciaio ad entrambe le estremità.

RACCORDI

Fascetta semipesante o perni. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna C.

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE
ALTRÉ LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI
SU RICHIESTA. CONSULTARCI.