




WINDFLEX® 1308 PU



- 1 Spirala stalowa z osłoną
2 Przezroczysta ścianka poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Zasysanie i przesyłanie wszystkich rodzajów pyłu, kurzu, cząsteczek, opiłków, oparów olejów.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 1308 PU ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Wąż z poliuretanu-estru wzmocniony stalową spiralą miedziowaną jakości sprężyny, z osłoną. Zalecane do intensywnego użytkowania.

Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Przezroczysty	
						5 m	10 m
40	0/+2,0	0,9	360	450	48		174840*
50	0/+2,0	0,9	400	400	60		174841*
60	0/+2,0	0,9	490	350	72		174843*
70	0/+2,0	0,9	630	350	84		174844*
76	0/+2,0	0,9	680	300	91		174845*
80	0/+2,0	0,9	700	300	96		174846*
90	0/+2,0	0,9	800	300	108		174847*
102	0/+2,0	1,1	980	300	122		174848*
110	0/+2,0	1,1	1140	250	132		174849*
120	0/+2,0	1,1	1240	250	144		174850*
130	0/+2,0	1,1	1400	200	156		174852*
140	0/+2,0	1,1	1450	200	168		174851*
150	0/+2,0	1,2	1550	200	180		174835*
160	0/+2,0	1,2	1650	160	192		174853*
180	0/+2,0	1,2	1850	150	216		174837*
200	0/+2,0	1,2	2350	120	240		174836*
225	0/+2,0	1,3	2400	100	270		174639*
250	0/+2,0	1,3	2700	100	300		174640*
300	0/+2,0	1,3	4100	90	360		174641*
350	0/+2,0	1,3	4750	90	420	174642*	
400	0/+2,0	1,3	5400	80	480	174643*	
500	0/+2,0	1,3	7300	40	600	174644*	

Zalety

Bardzo elastyczna osłona WINDFLEX® 1308 PU oferuje optymalną odporność na wgłębienia, ścieranie i wielokrotne zginanie. Wyjątkowo gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty ciśnienia.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych przez połączenie stalowej spirali na obu końcach.

Złącza

Obejmy na śrubę lub z kołkiem. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku źle uformowanych i ostrych złączy).

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.