




WINDFLEX® 1308 PU



- 1 Spirală de oțel cu manșon
2 Perete din poliuretan translucid



APLICAȚII

Aspirarea și transferul de pulberi, granule, particule abrazive, vapori de ulei.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 1308 PU ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Furtun din poliester uretan întărit cu o spirală de oțel cu teacă, de calitate superioară.

Recomandat pentru utilizare în condiții dificile. Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Translucid	
						5 m	10 m
40	0/+2,0	0,9	360	450	48		174840*
50	0/+2,0	0,9	400	400	60		174841*
60	0/+2,0	0,9	490	350	72		174843*
70	0/+2,0	0,9	630	350	84		174844*
76	0/+2,0	0,9	680	300	91		174845*
80	0/+2,0	0,9	700	300	96		174846*
90	0/+2,0	0,9	800	300	108		174847*
102	0/+2,0	1,1	980	300	122		174848*
110	0/+2,0	1,1	1140	250	132		174849*
120	0/+2,0	1,1	1240	250	144		174850*
130	0/+2,0	1,1	1400	200	156		174852*
140	0/+2,0	1,1	1450	200	168		174851*
150	0/+2,0	1,2	1550	200	180		174835*
160	0/+2,0	1,2	1650	160	192		174853*
180	0/+2,0	1,2	1850	150	216		174837*
200	0/+2,0	1,2	2350	120	240		174836*
225	0/+2,0	1,3	2400	100	270		174639*
250	0/+2,0	1,3	2700	100	300		174640*
300	0/+2,0	1,3	4100	90	360		174641*
350	0/+2,0	1,3	4750	90	420	174642*	
400	0/+2,0	1,3	5400	80	480	174643*	
500	0/+2,0	1,3	7300	40	600	174644*	

AVANTAJE

WINDFLEX® 1308 PU este un furtun extensibil extrem de flexibil, cu o rezistență excelentă la depresurizare, abraziune și îndoire repetată. Suprafața sa internă foarte netedă limitează pierderile de sarcină.

Egalizarea potențialului electric al instalației se face prin conectarea spiralei de oțel la pământ.

RACORDURI

Colier semi-greu sau bolțuri. Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTĂ CHIMICĂ

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE,
LA CERERE. CONSULTAȚI US.