




TRICOVEND



- 1 Błyszcząca biała powłoka PCW
- 2 Wzmocnienie poliestrowe
- 3 Warstwa pośrednia z białego elastycznego PCW
- 4 Ścianka wewnętrzna z czarnego, gładkiego elastomerowego poliestru

ZASTOSOWANIE

Głównym zastosowaniem węża TRICOVEND jest dostarczanie wody z sieci wodociągowej/wody pitnej.



MARKOWANIE

TRICOVEND [PS] BAR WRAS REG. [N° partii]

Wszechstronny wąż niskociśnieniowy

4-warstwowa miękka konstrukcja z PCW z włókien poliestrowych o wysokiej wytrzymałości.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM :

Zaleca się przepłukanie węża przed pierwszym użyciem.

ZALETY

TRICOVEND to elastyczny wąż o dużej wytrzymałości mechanicznej, dedykowany do transportu wody pitnej, zgodnie z rozporządzeniem WRAS. Jego wewnętrzna warstwa jest idealnie gładka i bezwonna. Zastosowane surowce, a także jakość zbrojenia zapewniają wężom doskonałą odporność na ciśnienie, starzenie, cykliczne ciśnienie, a także bardzo dobrą odporność na ścieranie. TRICOVEND cechuje się również niewielkim promieniem gięcia, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w automatach vendingowych.

TRICOVEND jest zgodny z normą BS 6920:2014 w zakresie zastosowań z wodą do temperatury 85°C.

ZŁĄCZA

Złącza zgodne z rozporządzeniem WRAS w zakresie przesyłu wody pitnej. Zaciśkanie jest możliwe przy zastosowaniu nieuszkodzających złączek (należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wewnętrznej ścianki poliestrowej).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna D.

	+/-		+/-						Biały 30 m
6,3	+/- 0,3	12	+/- 0,3	2,85	99	80	26	40	153000
10	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3	148	60	20	75	153001
12,5	+/- 0,5	19	+/- 0,5	3,25	194	60	20	90	153002
19	+/- 0,8	26	+/- 0,8	3,5	298	60	20	200	153003

Maksymalne ciśnienie
robocze 10 bar przy 85°C

