




TRICOVEND



- 1 Acoperire PVC alb lucios
- 2 Armătură din poliester
- 3 Strat intermediar din PVC alb flexibil
- 4 Perete interior neted, din elastomer de poliester negru

APLICATII

Furtunurile TRICOVEND sunt utilizate în principal în rețeaua de alimentare cu apă/apă potabilă.



MARCAJ

TRICOVEND [PL] BAR WRAS REG. [N° lot]

Furtun multifuncțional de joasă presiune

Conceput din patru straturi de PVC flexibil, întărit cu fibre de poliester de înaltă rezistență

INAINTE DE UTILIZARE:

Va recomandam sa clatiti furtunul inainte de prima utilizare.

AVANTAJE

TRICOVEND este un furtun flexibil de înaltă rezistență, conceput pentru transportul apei potabile în conformitate cu reglementările WRAS. Stratul său interior este perfect neted și inodor. Materiile prime utilizate, precum și calitatea armăturii, conferă furtunului o rezistență excelentă la presiune, îmbătrânire și presiune ciclică, precum și o rezistență foarte bună la abraziune. TRICOVEND are, de asemenea, o rază de curbură mică, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru utilizarea în distribuitorii automate de băuturi.

TRICOVEND este conform standardului BS 6920:2014 pentru utilizarea apei la 85°C.

RACORDURI

Racorduri conforme cu WRAS pentru transferul de apă potabilă. Sertizarea este posibilă cu fittinguri nevătămătoare (se va avea grijă să nu se deterioreze peretele interior din poliester).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana D.

	+/-		+/-						Alb 30 m
6,3	+/- 0.3	12	+/- 0.3	2,85	99	80	26	40	153000
10	+/- 0.5	16	+/- 0.5	3	148	60	20	75	153001
12,5	+/- 0.5	19	+/- 0.5	3,25	194	60	20	90	153002
19	+/- 0.8	26	+/- 0.8	3,5	298	60	20	200	153003

Presiunea maxima de lucru
10 bari la 85°C

