






WINDFLEX® 2200 PU



POTRIVIT UZINELOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX



- 1 Sărmă din oțel învelit
2 Perete din poliuretan translucid



APLICAȚII

Aspirarea și evacuarea de pulberi, granule, particule abrazive, pilitură, aşchii, pietriş, nisip.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Furtun extensibil din ester - poliuretan, întărit cu o spirală de oțel cu teacă. Recomandat pentru utilizare severă.

Recomandat pentru lucrări grele. Material poliuretan clasificat V2 UL94 neinflamabil.

AVANTAJE

Robust, manșonul WINDFLEX® 2200 PU oferă o rezistență excelentă la vid, abraziune și îndoire repetată. Suprafața sa interioară foarte netedă minimizează pierderile de presiune, iar conectarea la potențial egal se realizează prin unirea spiralei de oțel la ambele capete.

Cu o rezistivitate garantată < 10⁶ Ω·m (măsurată conform NF EN ISO 8031), WINDFLEX® 2200 PU răspunde cerințelor mediilor supuse sarcinilor electrostatice, inclusiv în zone ATEX.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unificare. Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Translucid 10 m
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE,
LA CERERE. CONSULTAȚI US.