

WINDFLEX® 2200 PU

NUOVO


- 1 Spirale in acciaio ramato
- 2 Parete in poliuretano traslucido



TUBO IN POLIURETANO ESTERE RINFORZATO DA UNA SPIRALE IN ACCIAIO CON GUAINA. ARTICOLO CONSIGLIATO PER UTILIZZI INTENSI.

Da una spirale in acciaio galvanizzato. Consigliato per gli usi difficili. Materiale poliuretano classificato come non infiammabile UL94 V2.

APPLICAZIONI

Aspirazione e mandata di polveri, granuli, particelle abrasive, limature, trucioli, ghiaia, sabbia

SETTORI D'ATTIVITÀ

Tutti i settori, industria del legno e della carta, plastica, cave, edilizia

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int

[N° lotto]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Traslucido	
						10 m	Mini d'ordine (m)
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*	10
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*	10
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*	10
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*	10
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*	10
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*	10
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*	10
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*	10
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*	10

VANTAGGI

Robusta, la guaina WINDFLEX® 2200 PU ha un'ottima resistenza alla depressione, all'abrasione e alla flessione ripetuta. La sua superficie interna molto liscia limita le perdite di carico.

Equipotenzialità tramite collegamento della spirale in acciaio ad entrambe le estremità.

RACCORDI

Fascette metalliche a filo singolo convenzionali. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna C.

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE
ALTRE LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI
SU RICHIESTA. CONSULTARCI.