



WINDFLEX® 2200 PU



















APPLICAZIONI

Aspirazione e mandata di polveri, granuli, particelle abrasive, limature, trucioli, ghiaia, sabbia.

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int



Tubo in poliuretano estere rinforzato da una spirale in acciaio con guaina. Articolo consigliato per utilizzi intensi.

Da una spirale in acciaio galvanizzato. Consigliato per gli usi difficili. Materiale poliuretanico classificato come non infiammabile UL94 V2.

VANTAGGI

Robusta, la guaina WINDFLEX® 2200 PU ha un'ottima resistenza alla depressione, all'abrasione e alla flessione ripetuta. La sua superficie interna molto liscia limita le perdite di carico.

Equipotenzialità tramite collegamento della spirale in acciaio ad entrambe le estremità.

RACCORDI

Fascette metalliche a filo singolo convenzionali. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna C.

	+/-	0	0		(4)	Traslucido
	mm		g/m	mbar	mm	10 m
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE ALTRE LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA. CONSULTARCI.