


WINDFLEX® 2200 PU

nou



- 1 Sărmă din oțel învelit
- 2 Perete din poliuretan translucid



FURTUN EXTENSIBIL DIN ESTER - POLIURETAN, ÎNTĂRIT CU O SPIRALĂ DIN OȚEL, PROTEJAT DE UN MANȘON RECOMANDAT PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DIFICILE.

Recomandat pentru lucrari grele. Material poliuretanic clasificat V2 UL94 neinflamabili.

APLICATII

Aspirarea și evacuarea de pulberi, granule, particule abrazive, pilitură, așchii, pietriș, nisip

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Toate industriile, industria lemnului și a hârtiei, a materialelor plastice, minerit, construcții

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid	
						10 m	Mini de comandă (m)
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*	10
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*	10
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*	10
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*	10
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*	10
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*	10
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*	10
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*	10
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*	10

AVANTAJE

Având o mare robustețe, WINDFLEX® 2200 PU prezintă o excelentă rezistență la depresurizare, abraziune și îndoire repetată. Suprafața sa internă foarte netedă limitează pierderile de sarcină. Egalizarea potențialului electric al instalației se face prin conectarea spiralei de oțel la pământ.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unificare. Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE, LA CERERE. CONSULTAȚI US.